



## —PCB廃棄物の適正な保管について—

### 保管施設

キュービクルや倉庫などを利用し、屋根のある建屋内で保管してください。

### 腐食防止

腐食すると、油が漏れるおそれがあります。  
湿度の高い所を避け、雨漏りに注意してください。  
さびが発生している場合は、塗装してください。

### 地下浸透防止

地下に浸透すると、土壌に蓄積するなど環境汚染を引き起こします。  
ひび割れや継ぎ目のないコンクリート床・樹脂コーティング床上で保管してください。

### 飛散防止・流出防止

もしも、油が漏れたときのために……

容器について

- 蓋付きの金属製容器・受皿の中で保管してください。
- 受皿は容量が機器の油量に対して十分なものを使ってください。
- 受皿を用いる場合は、耐火性シートで覆ってください。

### 転倒防止

転倒すると、碍子（がいし）が破損し、油が漏れるおそれがあります。  
容器に収納する、ロープで固定するなど、容易に倒れないようにしてください。

## ===== 油漏れが見つかった場合は =====

- 直ちに蓋付き金属製容器に入れる。
- 漏れたPCB油はシンナー・灯油などをしみ込ませた脱脂綿・ウエスなどで拭き取る。油が多量の場合は、前もって白土、砂などに吸収させておく。
- 地下浸透した場合は、直ちにPCBで汚染された土砂を回収する。

### ☆ 注意

使用した脱脂綿・ウエス・白土・砂などや回収した土砂は、PCB廃棄物です。ドラム缶など金属製の密閉容器で保管してください。

## 表示

保管場所、機器本体、保管容器にそれぞれ表示する。

(保管場所表示 60cm × 60cm 以上)

特別管理産業廃棄物  
ポリ塩化ビフェニル (PCB) 汚染物保管場所  
につき関係者以外の立入を禁止する。  
管理者 ○ ○ 課  
連絡先 012-345-6789

(機器本体・保管容器への表示)

ポリ塩化ビフェニル (PCB)  
本製品にはポリ塩化ビフェニル (PCB) が  
含まれています。

※JESCOに荷姿登録するためにドラム缶等に詰め替えた場合は、機器本体それぞれに表示の必要はなく、保管容器のみに表示してください。