■ミナミエリアにおける防犯カメラ設置に向けたマーケット・サウンディング（市場調査）結果について

項　　目	A社	B社	C社	D社	E社
カメラ仕様	500万画素	2592×1944（500万画素）	2688×1520（400万画素）	1920×1080（200万画素）	1920×1080（200万画素）
メーカー・品番	非公表	㈱プロテック　安視ん君 PROE001-AW56	メーカー名：UNIVIEW	Viewla IPC-16LTE II	TOA㈱ N-C64220R3
メーカーリンク	―	https://www.pro-110-119.jp/camera/street/	https://www.uniview.com/	https://www.solidcamera.net/download/ipc16lte2.html	https://www.toa.co.jp/products/detail/nc64220r3
カメラ設置台数	約65台（設置条件等により調整）	50台	50台	50台	34台
電源	必要	必要	必要	必要	必要/一部リチウムイオンバッテリー
通信手段	モバイル回線	モバイル（LTE）	光回線	カメラ内蔵SIM	LTE
接続方式	P2P方式により、モバイル回線を利用してリモートアクセス	Peer to Peer （クラウド中継型の遠隔視聴方式）	有線LAN接続（カメラ～NVR）	LTE	クラウド
接続手段	モバイルルーター	SIM（LTE）内臓LTEルーター	有線LAN接続（カメラ～NVR）	SIM	SIM
録画・保存	NVR（レコーダー）による現地録画 保存期間が1か月以上となるよう、HDD容量・接続台数を調整	SDカード／閉域網／クラウド （200万画素で約1か月）	NVR（レコーダー） （1か月以上）	microSD（約31日）／クラウド（60日）	SDカード （約1か月）
AI・画像解析	設定エリアへの人物侵入検知機能を搭載 （運用条件に応じて活用）	―	登録画像から人物を特定	―	滞在人数カウント、 通過人数カウント
遠隔監視	可能 （閲覧時にモバイルデータ通信が発生）	可能 ※データ通信量（ギガ）が必要	可能	可能 ※データ通信量（ギガ）が必要	ライブ映像のみ可能 （録画映像の閲覧は不可）
ダウンロード	現地NVRからUSB等により取得可能。 スマートフォンアプリからもダウンロード可能（1回当たりの保存時間に制限あり）	可能 ※データ通信量（ギガ）が必要 現地Wi-Fi接続も可能	可能	可能 ※データ通信量（ギガ）が必要	現地取得（カメラより取得）
課題	設置箇所、電源の確保	設置箇所、電源の確保	設置箇所、電源の確保、拠点（NVRの保管場所）の確保、工事費用大	設置箇所、電源の確保	設置箇所、電源の確保