


図 津波浸水予想区域図



資料) 大阪府



2-5.地区特性のまとめと防災課題

(1)避難場所の安全性(水害)


淀川の外水氾濫時には本地域一帯は深い浸水に見舞われることが予測されている。本地域の収容避難所は、啓発小学校、中島中学校があり、校舎の1階まで浸水する見込みである。

一方で、本地域の北部などには低層住宅がみられ、洪水時に避難に遅れた人や低層住宅の住民らは、非浸水避難空間に避難することが困難と予想される。

このため、地域に立地する3階建以上のの中高層建物に一時避難する「垂直避難」を検討する必要がある。


3階建以上の建物はあくまで避難候補建物であって、所有者・管理者等の同意がないと地域住民に一時避難先と位置づけることはできないが、地域協働による共助の取

図 3階以上の建物分布図




作図) (株) ランドシステム研究所、岡本

図 1/10000 地形図凡例(一部)



資料) 国土地理院

図 避難距離図



注) 円の半径は 500m

作図) (株) ランドシステム研究所、岡本

組みとして、平野部の市街地における洪水時での有効な避難方法として考えられている。

なお、本調査での3階以上の建物の分布は、国土地理院、1/10000 地形図、2006年発行の「十三」「新大阪」「吹田」の一部より判読した。

(2) 避難距離

避難所への避難距離は、一般に、老人、子供の歩行等を考慮して、500mを標準と定められている。本地域の避難距離をみると、住宅地域の大部分は、避難所から直線距離で500m以内の区域である。

また、直線距離では500m以内であっても、道路網等により迂回をしないといけない市街地もみられ、避難距離を検討する際には、考慮が必要である。

(3) 防災上の課題(地域特性からみた)

これまでみてきた、防災に関わる地域特性から課題を整理した。

①高齢化地区

高齢者の人口比率をもとに、特に高齢者比率の高いまちを取り上げた。

本地域では、東中島3丁目が29.8%と最も高く、次いで東中島5丁目、6丁目などが相対的にやや高い地区である。

これらの地区においては、避難時に高齢者の避難を支援する取組みが不可欠である。



②過密市街地

一部に木造低層住宅、狭隘道路、広場空間の少ないまち等、過密市街地がみられる。

これらの市街地では、地震時に安全な避難路が確保できなかったり、火災による延焼など、被害が拡大することが予想される。



③浸水深の大きな地区

外水氾濫時に浸水深が3m～4mとなる区域では、木造2階建て住宅や中高層住宅の低層階が浸水することが予想される。

特に浸水深の大きな地区として、浸水深が3m以上となる区域をとりあげた。

④3階以上の建物の少ない地区

洪水時の避難先を3階以上の中高層建物と想定した際に、避難候補の対象となる建物が少ないと地域にあっては、当該地区外に避難先を見いだす必要がある。

この、候補となる垂直避難先の建物の少ないまちをとりあげた。


⑥地域の総合的防災課題

これまでの課題を1枚の図面に集約したものが、総合的防災課題図である。

この図に表示している事項以外にも、活断層の存在など様々な防災上の課題が地域にあるが、ここでは、煩雑さを避けて基本的な事項の表示に留めた。

この結果、本地域にはいずれの地区にも課題があり、多くは重なっている。

図 総合防災課題図



作図) (株) ランドシステム研究所、岡本