

■部材表

(mm)

部位	樹種	仕様	備考
【テーブル】			
天板	ナラ、クリ、ケヤキ、楓	15×88	
天板縁	ヒノキ	35×35	
天板裏下地	ヒノキ	15×90	節ありOK
脚	ケヤキ	40×40 L=695	
脚骨組み	ヒノキ	30×30	一部溝加工
脚ジョイント部	ヒノキ	30×31	
【椅子】			
天板	ナラ、クリ、ケヤキ、楓	15×88	
天板縁	ヒノキ	35×35	
天板裏下地	ヒノキ	15×90	節ありOK
脚	ケヤキ	40×40 L=385	
脚骨組み	ヒノキ	30×30	一部溝加工
脚ジョイント部	ヒノキ	30×31	
【屋台】			
柱	ケヤキ	40×40 L=1800	
天板	ナラ、クリ、ケヤキ、楓	15×88	
天板縁	ヒノキ	35×35	
脚	ケヤキ	40×40	
脚骨組み	ヒノキ	30×30	
	ヒノキ	30×40	
脚ジョイント部	ヒノキ	30×31	
脚幕板	スギ	t9 巾105 羽目板	埋め木 有り
屋根支え骨組み	ケヤキ	40×40	
	ヒノキ	30×40	
屋根	ヒノキ	30×30	

■塗装

木肌美人(MIYAKI) -浸透性保護剤・防汚剤(日焼け防止剤入り) 2回塗り

■屋台の屋根生地

かわりっぷ RIP-1500 W-3,W-6

素材: ナイロン100% 加工: 15d×15dブライト糸使用、撥水、両面シレー

■注意点

- ・木材の性質上、使用方法や寒暖による伸縮、経年等に伴い、表面の劣化やひび割れなどが起こる可能性があります。
- ・木材の風合いを生かすため、浸透性の塗料を塗布しました。一般的に3年に一度ほどの再塗装が必要と言われています。
日焼けや経年劣化の度合いによっては、メンテナンス時に着色を施すことも視野にいれた塗料の選定としております。
- ・撥水性を高める塗料を塗布しておりますが、木材の性質上、雨など水には強くありません。雨がかからないようご注意ください。
- ・屋台の屋根素材について、キャンプ用品でも使われるような撥水性のある素材を使用しておりますが、防水性のあるものではありません。雨天時の屋外での使用はお控えください。