

吊物機構仕様書

No.	装置名称	台数	寸法 (mm)	機構方式	駆動方式	自重 (kg)	積載量 (kg)	速度 (m/min)	ワイヤ径	吊数	動力 (Kw)	操作方式	制御方式	レベル設定	荷重検知	備 考
1	一文字幕1	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	280	10	6mm	7	1.5	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	取り外して道具バトンとして利用可能
2	引割幕1	1台	25,300	固定	固定吊式	240	160	—	—	11	—	—	—	—	—	
			25,300	開閉	電動開閉式	—	160	8~45	—	—	0.4	鉤スイッチ	インバータ	—	—	
3	ボーダーライト1	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	120	400	10	6mm	7	2.2	鉤スイッチ	直入れ始動	○	—	一文字幕2共吊 (ボーダーライト別途工事)
4	サスペンションライト1	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	700	10	6mm	7	3.7	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	(サスペンションライト別途工事)
5	可動天井1	1台	図示	昇降	電動ドラム巻取式	6,000	100	2	10mm×2	7	5.5	鉤スイッチ	直入れ始動	—	—	2:1ローピング
				変角	電動ドラム巻取式	—	—	1	6mm	7	0.4	鉤スイッチ	直入れ始動	—	—	木仕上 40kg/m ² 以下
6	バトン1	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	280	10	6mm	7	1.5	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	
7	一文字幕3	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	280	10	6mm	7	1.5	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	取り外して道具バトンとして利用可能
8	引割幕2	1台	29,000	固定	固定吊式	240	160	—	6mm	11	—	—	—	—	—	
			29,000	開閉	手動紐引開閉式	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	ボーダーライト2	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	120	400	10	6mm	7	2.2	鉤スイッチ	直入れ始動	○	—	一文字幕4共吊 (ボーダーライト別途工事)
10	サスペンションライト2	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	700	10	6mm	7	3.7	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	(サスペンションライト別途工事)
11	バトン2	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	280	10	6mm	7	1.5	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	
12	一文字幕5	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	280	10	6mm	7	1.5	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	取り外して道具バトンとして利用可能
13	引割幕3	1台	29,000	固定	固定吊式	240	160	—	6mm	11	—	—	—	—	—	
			29,000	開閉	手動紐引開閉式	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	スクリーン	1台	8,600	昇降	電動ドラム巻取式	110	0	10	4mm	2	0.4	鉤スイッチ	直入れ始動	—	—	
15	可動天井2	1台	図示	昇降	電動ドラム巻取式	6,000	300	3	10mm×2	7	5.5	鉤スイッチ	直入れ始動	—	—	2:1ローピング
				変角	電動ドラム巻取式	—	—	1	6mm	7	0.4	鉤スイッチ	直入れ始動	—	—	木仕上 40kg/m ² 以下
16	バトン3	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	280	10	6mm	7	1.5	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	
17	一文字幕6	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	280	10	6mm	7	1.5	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	取り外して道具バトンとして利用可能
18	袖幕	1台	8,200×2	固定	固定吊式	110	80	—	6mm	8	—	—	—	—	—	
			8,200×2	開閉	手動紐引開閉式	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	アップホリライト	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	580	10	6mm	7	2.2	鉤スイッチ	直入れ始動	○	—	(アップホリライト別途工事)
20	バトン4	1台	18,000	昇降	電動ドラム巻取式	90	280	10	6mm	7	1.5	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	
21	バック幕	1台	29,000	開閉	固定吊/紐引開閉式	240	180	—	—	11	—	—	—	—	—	
			29,000	開閉	手動紐引開閉式	—	180	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	ホリゾン幕	1台	12,400	昇降	電動ドラム巻取式	150	0	10	4mm	2	0.4	鉤スイッチ	直入れ始動	—	—	
23	可動天井3	1台	図示	旋回	電動ドラム巻取式	2,100	0	3	8mm	7	1.5	鉤スイッチ	直入れ始動	—	—	木仕上 40kg/m ² 以下
24	バトン5	1台	14,000	昇降	電動ドラム巻取式	70	150	10	6mm	6	0.75	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	
25	可動側壁1	1対	図示	旋回	手動旋回式	1,350	0	—	—	—	—	—	—	—	—	木仕上 60kg/m以下
26	可動側壁2	1対	図示	旋回	手動旋回式	1,750	0	—	—	—	—	—	—	—	—	木仕上 60kg/m以下
27	可動側壁3	1対	図示	旋回	手動旋回式	1,550	0	—	—	—	—	—	—	—	—	木仕上 60kg/m以下
28	可動側壁4	1対	図示	旋回	手動旋回式	1,550	0	—	—	—	—	—	—	—	—	木仕上 60kg/m以下
29	可動側壁5	1対	図示	旋回	手動旋回式	1,750	0	—	—	—	—	—	—	—	—	木仕上 60kg/m以下
30	客席照明バトン	1対	3,500	昇降	電動ドラム巻取式	20	150	10	6mm	2	0.75	鉤スイッチ	直入れ始動	○	○	(客席照明設備別途工事)

注記) 上記記載の動力は参考値とする。

幕地仕様書

No.	装置名称	幕地材質	幕幅 (mm)	幕丈 (mm)	ヒダ数	製作数	備 考
1	一文字幕1,3	貫八別珍双糸	18,000	3,600	2倍ヒダ	2	たくし上げフック付
2	一文字幕2,4	貫八別珍双糸	18,000	1,200	2倍ヒダ	2	たくし上げフック付
3	一文字幕5,6	貫八別珍双糸	18,000	2,400	2倍ヒダ	2	たくし上げフック付
4	引割幕1,2,3	貫八別珍双糸	13,500	9,300	2倍ヒダ	6	
5	袖幕	貫八別珍双糸	6,500	9,300	2倍ヒダ	2	
6	バック幕	貫八別珍双糸	13,500	10,150	2倍ヒダ	2	
7	スクリーン	ホワイト	8,200	9,500	ヒダなし	1	350インチHD (イメージW7,747×4,358)
8	ホリゾン幕	ホワイト	12,000	12,000	ヒダなし	1	全面ホワイト







