

別表1 M-1/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥脱水機	2号 遠心脱水機 (D131-2)	高効率型遠心脱水機	高効率型遠心脱水機 1.8t-DS/h(30～90m3/h)
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥脱水機	3号 遠心脱水機 (D131-3)	高効率型遠心脱水機	高効率型遠心脱水機 1.8t-DS/h(30～90m3/h)
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥脱水機	4号 遠心脱水機 (D131-4)	高効率型遠心脱水機	高効率型遠心脱水機 1.8t-DS/h(30～90m3/h)
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥脱水機	5号 遠心脱水機 (D131-5)	高効率型遠心脱水機	高効率型遠心脱水機 1.8t-DS/h(30～90m3/h)
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥脱水機	6号 遠心脱水機 (D131-6)	高効率型遠心脱水機	高効率型遠心脱水機 1.8t-DS/h(30～90m3/h)
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	ベルトコンベヤ	2号 ケーキ移送コンベヤ (D132-2)	スクリュウコンベヤ	スクリュウコンベヤ、13t/h
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	ベルトコンベヤ	3号 ケーキ移送コンベヤ (D132-3)	スクリュウコンベヤ	スクリュウコンベヤ、13t/h
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	ベルトコンベヤ	4号 ケーキ移送コンベヤ (D132-4)	スクリュウコンベヤ	スクリュウコンベヤ、13t/h
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	ベルトコンベヤ	5号 ケーキ移送コンベヤ (D132-5)	スクリュウコンベヤ	スクリュウコンベヤ、13t/h
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	ベルトコンベヤ	6号 ケーキ移送コンベヤ (D132-6)	スクリュウコンベヤ	スクリュウコンベヤ、13t/h
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.1 一般排水系逆流ポンプ (U131-1)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)、200A×4.0m3/min×20.1m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.1 受泥槽排水ポンプ (D108-1)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、250A×6.0m3/min×15m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.1 脱水機機内洗浄水ポンプ (U109-1)	片吸込渦巻ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、125A×2.1m3/min×49m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.1 脱水機冷却水ポンプ (U110-1)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ、80A×0.5m3/min×49m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	空気圧縮機	No.1 脱水設備空気槽 (U123-1)	空気槽 (立型円筒)	立型円筒槽 有効容量1250L
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	空気圧縮機	No.1 脱水設備除湿機 (U121-1)	除湿機 (冷凍式)	冷凍式 2.0Nm3/min×0.5kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	空気圧縮機	No.1 脱水設備用空気圧縮機 (U120-1)	空気圧縮機 (スクリュウ式)	スクリュウ式空気圧縮機(パッケージ式)、吐出量2.0Nm3/min、吐出圧0.69MPa
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.1 脱水分離液系逆流ポンプ (U129-1)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)、150A×2.8m3/min×39.5m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.2 一般排水系逆流ポンプ (U131-2)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)、200A×4.0m3/min×20.1m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.2 汚泥供給ポンプ (D106-2)	一軸偏心ポンプ	一軸偏心ポンプ、200A×0.5～1.5m3/min×45m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.2 受泥槽排水ポンプ (D108-2)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、250A×6.0m3/min×15m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.2 脱水機機内洗浄水ポンプ (U109-2)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ、125A×2.1m3/min×49m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.2 脱水機冷却水ポンプ (U110-2)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ、80A×0.5m3/min×49m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	空気圧縮機	No.2 脱水設備空気槽 (U123-1)	空気槽 (立型円筒)	空気槽 (立型円筒) 有効容量1250L
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	空気圧縮機	No.2 脱水設備除湿機 (U121-2)	除湿機 (冷凍式)	冷凍式 2.0Nm3/min×0.5kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	空気圧縮機	No.2 脱水設備用空気圧縮機 (U120-2)	空気圧縮機 (スクリュウ式)	スクリュウ式空気圧縮機(パッケージ式)、吐出量2.0Nm3/min、吐出圧0.69MPa
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	空気圧縮機	No.2 脱水設備用空気圧縮機 (U120-2)	空気圧縮機 (スクリュウ式)	スクリュウ式空気圧縮機(パッケージ式)、吐出量2.0Nm3/min、吐出圧0.69MPa
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.2 脱水分離液系逆流ポンプ (U129-2)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)、150A×2.8m3/min×39.5m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.3 脱水分離液系逆流ポンプ (U129-3)	渦巻ポンプ(スクリュウ式 VVVF制御)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)、150A×2.8m3/min×39.5m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.3 脱水分離液系逆流ポンプ (U129-3)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)	スクリュウ式渦巻ポンプ(VVVF制御)、200A×4.0m3/min×20.1m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.4 汚泥供給ポンプ (D106-4)	一軸偏心ポンプ	一軸偏心ポンプ、200A×0.5～1.5m3/min×45m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.5 汚泥供給ポンプ (D106-5)	一軸偏心ポンプ	一軸偏心ポンプ、200A×0.5～1.5m3/min×45m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	No.6 汚泥供給ポンプ (D106-6)	一軸偏心ポンプ	一軸偏心ポンプ、200A×0.5～1.5m3/min×45m
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	脱水分離液揚水ポンプNo.1-1 (N909-1-1)	吸込スクリュウ付汚泥ポンプ	吸込スクリュウ付汚泥ポンプ 150A×2.2m3/min×2m×2.2kW
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	脱水分離液揚水ポンプNo.1-2 (N909-1-2)	吸込スクリュウ付汚泥ポンプ	吸込スクリュウ付汚泥ポンプ 150A×2.2m3/min×2m×2.2kW
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	脱水分離液揚水ポンプNo.2-1 (N909-2-1)	吸込スクリュウ付汚泥ポンプ	吸込スクリュウ付汚泥ポンプ 150A×2.2m3/min×2m×2.2kW
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	汚泥供給ポンプ	脱水分離液揚水ポンプNo.2-2 (N909-2-2)	吸込スクリュウ付汚泥ポンプ	吸込スクリュウ付汚泥ポンプ 150A×2.2m3/min×2m×2.2kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥貯留設備	機械式かくはん機	2号受泥槽攪拌機No.2-1 (D105-2-1)	水中ミキサー (立形バドル式)	立形バドル式(水中ミキサー)、攪拌容量1250m3
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	汚泥貯留設備	機械式かくはん機	2号受泥槽攪拌機No.2-2 (D105-2-2)	水中ミキサー (立形バドル式)	立形バドル式(水中ミキサー)、攪拌容量1250m3
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	No.2 ポリ鉄注入ポンプ (D125-2)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	No.2 高分子注入ポンプ (D120-2)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	No.3 ポリ鉄注入ポンプ (D125-3)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	No.3 高分子注入ポンプ (D120-3)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	No.4 ポリ鉄注入ポンプ (D125-4)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	No.4 高分子注入ポンプ (D120-4)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	No.5 ポリ鉄注入ポンプ (D125-5)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	No.5 高分子注入ポンプ (D120-5)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	No.6 ポリ鉄注入ポンプ (D125-6)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム形定量ポンプ、0.2L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	No.6 高分子注入ポンプ (D120-6)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	1号 ポリ鉄貯留タンク (D124-1)	角形槽 (鋼板製)	鋼板製角形槽、有効容量55m3
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	高分子搬送機 (メン) (D128)	粉粒体搬送機	粉粒体搬送機 3.7kw×4P×3台 (メイン・No.1、3) 5.5kw×4P×1台 (No.2)
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	2号 ポリ鉄貯留タンク (D124-2)	角形槽 (鋼板製)	鋼板製角形槽、有効容量55m3
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	1号 高分子ホッパ (D115-1)	ホッパ (鋼板製 円筒形)	鋼板製円筒形貯留槽、有効容量8m3
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	2号 高分子ホッパ (D115-2)	ホッパ (鋼板製 円筒形)	鋼板製円筒形貯留槽、有効容量8m3
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	3号 高分子ホッパ (D115-3)	ホッパ (鋼板製 円筒形)	鋼板製円筒形貯留槽、有効容量8m3
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	1号 高分子溶解タンク (D118-1)	円形槽 (鋼板製)	鋼板製円形槽、有効容量90m3
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	2号 高分子溶解タンク (D118-2)	円形槽 (鋼板製)	鋼板製円形槽、有効容量90m3

別表1 M-2/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	3号 高分子溶解タンク (D118-3)	円形槽 (鋼板製)	鋼板製円形槽、有効容量90m3
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	試験用高分子溶解タンク (D121)	円形槽 (鋼板製)	鋼板製円形槽、有効容量30m3
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	No.1 高分子溶解ポンプ (D106-1)	片吸込渦巻ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、150A×3.0m3/min×13m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	No.2 高分子溶解ポンプ (D106-2)	片吸込渦巻ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、150A×3.0m3/min×13m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	試験用高分子溶解ポンプ (D107)	片吸込渦巻ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、100A×1.0m3/min×13m
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	消泡剤貯留タンク (D126)	鋼製タンク	鋼製タンク、有効容量500L
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	No.2 消泡剤移送ポンプ (D127-2)	ダイヤフラムポンプ	ダイヤフラムポンプ、25A×7.0L/min×25m
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	No.1 消泡剤移送ポンプ (D127-1)	ダイヤフラムポンプ	ダイヤフラムポンプ、25A×7.0L/min×25m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	水処理設備	用水設備	自動給水装置	散水給水装置(1) (U112)	給水ユニット (圧力タンク式)	圧力タンク式給水ユニット、65A×0.5m3/min×46m×2台
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	水処理設備	用水設備	自動給水装置	散水給水装置(2) (U113)	給水ユニット (圧力タンク式)	受水槽付圧力タンク式給水ユニット、40A×0.2m3/min×22m×2台
汚泥脱水施設	B1F	ポンプ室	電気計装設備	計装設備	濃度計	1号 受泥槽出口汚泥濃度計サンプリングポンプ	無機凝集剤注入装置・一軸偏心式	一軸偏心スクリューパーポンプ NE15PM
汚泥脱水施設	B1F	ポンプ室	電気計装設備	計装設備	濃度計	1号 受泥槽出口汚泥濃度計 (D107-1)	汚泥濃度計 (計量式)	自動乾燥計量式濃度計
汚泥脱水施設	B1F	ポンプ室	電気計装設備	計装設備	濃度計	2号 受泥槽出口汚泥濃度計 (D107-2)	汚泥濃度計 (計量式)	自動乾燥計量式濃度計
汚泥脱水施設	B1F	ポンプ室	電気計装設備	計装設備	濃度計	2号 受泥槽出口汚泥濃度計サンプリングポンプ	一軸偏心スクリューパーポンプ	一軸偏心スクリューパーポンプ NE15PM
汚泥脱水施設	1F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	機器搬入用ホイス (U135)	電動ホイス	電動ホイス 2.8t×約 (3.5+0.75) kW
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	No.2 高分子コンテナ吊上装置 (D129-2)	天井クレーン (シングルレールチェーンブロック式)	シングルレールチェーンブロック式天井クレーン 2.0t× (横行) 0.6kW× (走行) 0.26kW×2× (巻上) 2.6kW
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	No.1 高分子コンテナ吊上装置 (D129-1)	天井クレーン (シングルレールチェーンブロック式)	シングルレールチェーンブロック式天井クレーン 2.0t× (横行) 0.6kW× (走行) 0.26kW×2× (巻上) 2.6kW
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	No.1 高分子コンテナ吊上装置 (D129-1)	天井クレーン (シングルレールチェーンブロック式)	シングルレールチェーンブロック式天井クレーン 2.0t× (横行) 0.6kW× (走行) 0.26kW×2× (巻上) 2.6kW
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	No.1 高分子コンテナ吊上装置 (D129-1)	天井クレーン (シングルレールチェーンブロック式)	シングルレールチェーンブロック式天井クレーン 2.0t× (横行) 0.6kW× (走行) 0.26kW×2× (巻上) 2.6kW
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	No.1 高分子コンテナ吊上装置 (D129-1)	天井クレーン (シングルレールチェーンブロック式)	シングルレールチェーンブロック式天井クレーン 2.0t× (横行) 0.6kW× (走行) 0.26kW×2× (巻上) 2.6kW
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	No.1 高分子コンテナ吊上装置 (D129-1)	天井クレーン (シングルレールチェーンブロック式)	シングルレールチェーンブロック式天井クレーン 2.0t× (横行) 0.6kW× (走行) 0.26kW×2× (巻上) 2.6kW
汚泥脱水施設	6F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	脱水機室天井クレーン主巻 (D134-1)	天井クレーン (電動式横行走行)	電動式横行走行天井クレーン、定格荷重16t、スパン14.5m、揚程26m
汚泥脱水施設	6F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	脱水機室天井クレーン補巻 (D134-2)	天井クレーン (電動式横行走行)	電動式横行走行天井クレーン、定格荷重16t、スパン14.5m、揚程26m
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	1号 ケーキ搬出機 (D133-1)	ケーキ搬出機	22.92t/h×約3m3 (バケット容量) ×約100kW
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	2号 ケーキ搬出機 (D133-2)	ケーキ搬出機	22.92t/h×約3m3 (バケット容量) ×約100kW
汚泥脱水施設	4F	汚泥脱水施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	3号 ケーキ搬出機 (D133-3)	ケーキ搬出機	22.92t/h×約3m3 (バケット容量) ×約100kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.1 ポンプ室内排水ポンプ (U136-1)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.2 ポンプ室内排水ポンプ (U136-2)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.3 ポンプ室内排水ポンプ (U137-1)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.4 ポンプ室内排水ポンプ (U137-2)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.5 ポンプ室内排水ポンプ (U138-1)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.6 ポンプ室内排水ポンプ (U138-2)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×12m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.1 立坑床排水ポンプ (U140-1)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×35m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.2 立坑床排水ポンプ (U140-2)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.4m3/min×35m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.1 管廊排水ポンプ (U139-1)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.2m3/min×13m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	ポンプ類	床排水ポンプ	No.2 管廊排水ポンプ (U139-2)	水中モーターポンプ (着脱式)	着脱式水中モーターポンプ、80A×0.2m3/min×13m
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.1 再生水槽給水元弁 (U101-1)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、400A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	再生水槽給水弁	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、500A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	再生水量計バイパス弁 (U102)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、400A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.1 再生水槽出口弁 (U105-1)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、500A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.2 再生水槽出口弁 (U105-2)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、500A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	再生水槽給水弁	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、400A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.2 再生水槽給水元弁 (U101-2)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、400A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	2号 分離液切替弁 (D135-2)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 300A×JIS10K×0.4K
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	2号 洗浄排水切替弁 (D136-2)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×JIS10K×0.2K
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	3号 分離液切替弁 (D135-3)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 300A×JIS10K×0.4K
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	3号 洗浄排水切替弁 (D136-3)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×JIS10K×0.2K
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	3号 洗浄排水切替弁 (D136-3)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×JIS10K×0.2K
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	4号 分離液切替弁 (D135-4)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 300A×JIS10K×0.4K
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	4号 洗浄排水切替弁 (D136-4)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×JIS10K×0.2K
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	4号 洗浄排水切替弁 (D136-4)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×JIS10K×0.2K
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	5号 分離液切替弁 (D135-5)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 300A×JIS10K×0.4K
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	5号 洗浄排水切替弁 (D136-5)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×JIS10K×0.2K
汚泥脱水施設	3F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	6号 洗浄排水切替弁 (D136-6)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×JIS10K×0.2K
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	6号 分離液切替弁 (D135-6)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 300A×JIS10K×0.4K
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	返流ポンプ吐出連絡弁	手動仕切弁	手動仕切弁 400A×JIS10K
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	No.1 脱水分離液系返流ポンプ吐出弁 (U130-1)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×0.4kW

別表1 M-3/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	No.2 脱水分離液系逆流ポンプ吐出弁 (U130-2)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×0.4kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	No.3 脱水分離液系逆流ポンプ吐出弁 (U130-3)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×0.4kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	No.1 一般排水系逆流ポンプ吐出弁 (U132-1)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×0.4kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	No.2 一般排水系逆流ポンプ吐出弁 (U132-2)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×0.4kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	No.3 一般排水系逆流ポンプ吐出弁 (U132-3)	電動弁(偏心構造弁)	電動偏心構造弁 200A×0.4kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.3一般排水系返流水槽入口弁	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、450A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	No.3 一般排水系逆流ポンプ (U131-3)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、400A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.2 脱水分離液系返流水槽入口弁 (U124-1)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、500A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.1脱水分離液系返流水槽出口弁 (U125-1)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、400A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.2脱水分離液系返流水槽出口弁 (U125-2)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、400A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.1一般排水系返流水槽入口弁 (U124-1)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、500A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.2一般排水系返流水槽入口弁 (U124-2)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、500A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.1一般排水系返流水槽出口弁 (U128-1)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、450A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	No.2一般排水系返流水槽出口弁 (U128-1)	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、450A
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	試験用溶解タンク給水弁 (1) (D122)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A×JIS10K×0.2KW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	No.1 高分子溶解タンク出口弁 (D119-1)	空気作動ダイヤフラム弁	空気作動ダイヤフラム弁 150A×JIS10K
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	No.2 高分子溶解タンク出口弁 (D119-2)	空気作動ダイヤフラム弁	空気作動ダイヤフラム弁 150A×JIS10K
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	No.3 高分子溶解タンク出口弁 (D119-3)	空気作動ダイヤフラム弁	空気作動ダイヤフラム弁 150A×JIS10K
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	1号 溶解タンク給水弁 (1) (D117-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 200A×JIS10K×0.4kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	2号 溶解タンク給水弁 (1) (D117-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 200A×JIS10K×0.4kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	電動弁	3号 溶解タンク給水弁 (1) (D117-3)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 200A×JIS10K×0.4kW
汚泥脱水施設	B1F	汚泥脱水施設	付帯設備	配管類	仕切弁	脱臭設備用排水弁	仕切弁 (手動外ねじ式)	手動外ねじ式仕切弁、450A
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	排煙処理塔	I系 放散塔 (I-N103)	放散塔 (多孔板)	多孔板/バブルキャップ塔、原水処理量 130m3/h
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 原水予熱器No.1-1 (I-N101-1)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5612MJ/h基
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 原水予熱器No.1-2 (I-N101-2)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5612MJ/h基
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 原水予熱器No.1-3 (I-N101-3)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5612MJ/h基
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 原水予熱器No.1-4 (I-N101-4)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5612MJ/h基
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 放散ガス加熱器 (I-N200)	ガス加熱器 (電熱式)	電熱式 100kW
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 循環液冷却器No.1 (I-N209)	熱交換器 (冷却器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量3265MJ/h
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥乾燥設備	排煙処理塔	I系 放散ガス酸化反応器 (I-N201)	酸化分解式反応器、処理ガス量 18200m3N/h	酸化分解式反応器、処理ガス量 18200m3N/h	
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	排煙処理塔	I系 処理ガス洗浄塔 (I-N208)	処理ガス洗浄塔	充填塔、能力 862m3N/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 原水予熱器No.2-1 (I-N102-1)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 原水予熱器No.2-2 (I-N102-2)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 原水予熱器No.2-3 (I-N102-3)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 原水予熱器No.2-4 (I-N102-4)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 反応後ガス減温器 (I-N213)	ガス減温器 (スプレーノズル噴霧式)	スプレーノズル噴霧式 5170m3N/h
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 処理水再沸器 (I-N104)	処理水再沸器 (横置多管式)	横置多管式 29403MJ/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 気液分離器 (I-N106)	気液分離器 (円筒型)	円筒型 12.7m3/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 飛沫分離器 (I-N109)	飛沫分離器 (円筒型)	円筒型 16700m3N/h
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 蒸気圧縮機リサイクルガス減温器 (I-N112)	ガス減温器 (スプレーノズル噴霧式)	スプレーノズル噴霧式 13500kg/h
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 処理ガス加熱器 (I-N211)	ガス加熱器 (プレート式)	プレート式 204MJ/h
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	I系 循環液冷却器No.2 (I-N210)	熱交換器 (冷却器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量3265MJ/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	排煙処理塔	II系 放散塔 (II-N103)	放散塔 (多孔板)	多孔板/バブルキャップ塔、原水処理量 130m3/h
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 原水予熱器No.1-1 (II-N101-1)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5612MJ/h基
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 原水予熱器No.2-4 (II-N102-4)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 処理水再沸器 (II-N104)	処理水再沸器 (横置多管式)	横置多管式 29403MJ/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 気液分離器 (II-N106)	気液分離器 (円筒型)	円筒型 12.7m3/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 飛沫分離器 (II-N109)	飛沫分離器 (円筒型)	円筒型 16700m3N/h
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 蒸気圧縮機リサイクルガス減温器 (II-N112)	ガス減温器 (スプレーノズル噴霧式)	スプレーノズル噴霧式 13500kg/h
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 原水予熱器No.1-2 (II-N101-2)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5612MJ/h基
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 原水予熱器No.1-3 (II-N101-3)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5612MJ/h基
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 原水予熱器No.1-4 (II-N101-4)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5612MJ/h基
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 放散ガス加熱器 (II-N200)	ガス加熱器 (電熱式)	電熱式 100kW
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 循環液冷却器No.1 (II-N209)	熱交換器 (冷却器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量3265MJ/h
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥乾燥設備	排煙処理塔	II系 放散ガス酸化反応器 (II-N201)	酸化分解式反応器、処理ガス量 18200m3N/h	酸化分解式反応器、処理ガス量 18200m3N/h	
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	排煙処理塔	II系 処理ガス洗浄塔 (II-N208)	処理ガス洗浄塔	充填塔、能力 862m3N/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系 原水予熱器No.2-1 (II-N102-1)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基

別表1 M-4/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅱ系 原水予熱器No.2-2 (Ⅱ-N102-2)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅱ系 原水予熱器No.2-3 (Ⅱ-N102-3)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅱ系 循環液冷却器No.2 (Ⅱ-N210)	熱交換器 (冷却器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量3265MJ/h
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅱ系 処理ガス加熱器(Ⅱ-N211)	熱交換器 (ガス加熱器 (プレート式))	プレート式 204MJ/h
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅱ系 反応後ガス減温器(Ⅱ-N213)	ガス減温器 (スプレーノズル噴霧式)	スプレーノズル噴霧式 5170m3N/h
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 循環液冷却器No.1 (Ⅲ-N209)	熱交換器 (冷却器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量3265MJ/h
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 循環液冷却器No.2 (Ⅲ-N210)	熱交換器 (冷却器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量3265MJ/h
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 反応後ガス減温器(Ⅲ-N213)	ガス減温器 (スプレーノズル噴霧式)	スプレーノズル噴霧式 5170m3N/h
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 原水予熱器No.1-4 (Ⅲ-N101-4)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 原水予熱器No.2-2 (Ⅲ-N102-2)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 蒸気圧縮機リサイクルガス減温器(Ⅲ-N112)	ガス減温器 (スプレーノズル噴霧式)	スプレーノズル噴霧式 13500kg/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 原水予熱器No.2-3 (Ⅲ-N102-3)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 原水予熱器No.1-1 (Ⅲ-N101-1)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 原水予熱器No.1-2 (Ⅲ-N101-2)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 原水予熱器No.1-3 (Ⅲ-N101-3)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 原水予熱器No.2-1 (Ⅲ-N102-1)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 原水予熱器No.2-4 (Ⅲ-N102-4)	熱交換器 (予熱器 (スパイラル式))	スパイラル式、交換熱量 5442MJ/h基
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 処理水再沸器(Ⅲ-N104)	処理水再沸器 (横置多管式)	横置多管式 29403MJ/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 気液分離器(Ⅲ-N106)	気液分離器 (円筒堅型)	円筒堅型 12.7m3/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 飛沫分離器(Ⅲ-N109)	飛沫分離器 (円筒堅型)	円筒堅型 16700m3N/h
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	Ⅲ系 放散ガス加熱器(Ⅲ-N200)	ガス加熱器 (電熱式)	電熱式 100kW
脱水分離液処理施設	B1 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	蒸気圧縮機用減温器No.1 (N214-1)	減温器 (スプレートレイ式)	スプレートレイ式 700kg/h
脱水分離液処理施設	B1 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	蒸気圧縮機用減温器No.2 (N214-2)	減温器 (スプレートレイ式)	スプレートレイ式 700kg/h
脱水分離液処理施設	M6 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	分離液処理用冷却水冷却器(N305)	冷却器 (空冷式)	空冷式 9.2GJ/h 18.5kW×4
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	Ⅰ系 放散ガス脱硝反応器(Ⅰ-N202)	酸化分解式反応器	酸化分解式反応器、処理ガス量 18200m3N/h
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	Ⅰ系 脱硝反応器ファン(Ⅰ-N205)	遠心ファン	遠心ファン 236m3/min 45kW
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	Ⅰ系 処理ガス冷却塔(Ⅰ-N206)	処理ガス冷却塔	充填塔 5170m3N/h
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	Ⅰ系 循環ガスファン (Ⅰ-N203)	遠心ファン	遠心ファン、吐出量 802m3/min×2.9kPa
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱硝装置	Ⅰ系 尿素水注入ユニット(Ⅰ-N329)	ダイヤフラム形定量ポンプ (サービスタンク付き)	サービスタンク付ダイヤフラム式 0～0.1L/min 0.4kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱硝装置	Ⅱ系 尿素水注入ユニット(Ⅱ-N329)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	サービスタンク付ダイヤフラム式 0～0.1L/min 0.4kW
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	Ⅱ系 放散ガス脱硝反応器(Ⅱ-N202)	酸化分解式反応器	酸化分解式反応器、処理ガス量 18200m3N/h
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	Ⅱ系 脱硝反応器ファン(Ⅱ-N205)	遠心ファン	遠心ファン 236m3/min 45kW
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	Ⅱ系 処理ガス冷却塔(Ⅱ-N206)	処理ガス冷却塔	充填塔 5170m3N/h
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	Ⅱ系 循環ガスファン (Ⅱ-N203)	遠心ファン	遠心ファン、吐出量 802m3/min×2.9kPa
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	Ⅲ系 放散塔 (Ⅲ-N103)	放散塔 (多孔板)	多孔板/バブルキャップ塔、原水処理量 130m3/h
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	Ⅲ系 処理ガス洗浄塔(Ⅲ-N208)	処理ガス洗浄塔	充填塔、能力 862m3N/h
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	Ⅲ系 脱硝反応器ファン(Ⅲ-N205)	遠心ファン	遠心ファン 236m3/min 45kW
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	Ⅲ系 放散ガス酸化反応器(Ⅲ-N201)	酸化分解式反応器	酸化分解式反応器、処理ガス量 18200m3N/h
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	Ⅲ系 放散ガス脱硝反応器(Ⅲ-N202)	酸化分解式反応器	酸化分解式反応器、処理ガス量 18200m3N/h
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	Ⅲ系 循環ガスファン(Ⅲ-N203)	遠心ファン	遠心ファン、吐出量 802m3/min×2.9kPa
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	Ⅲ系 処理ガス冷却塔(Ⅲ-N206)	処理ガス冷却塔	充填塔 5170m3N/h
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱硝装置	Ⅲ系 尿素水注入ユニット(Ⅲ-N329)	定量ポンプ (ダイヤフラム形 サービスタンク付き)	サービスタンク付ダイヤフラム式 0～0.1L/min 0.4kW
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	ジェットファンNo.9 (N323-9)	軸流ファン	軸流ファン、吐出量 24.1m3/min
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	ジェットファンNo.4 (N323-4)	軸流ファン	軸流ファン、吐出量 24.1m3/min
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	エアバージ用ブロワ(N904-3)	ターボブロワ	ターボブロワ 5.16m3/min 0.75kW
脱水分離液処理施設	B1 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	廃熱ボイラ	ボイラーユニットNo.3(N300-3)	小型貫流ボイラ	小型貫流ボイラ、相当 (換算) 蒸発量 2.0 T/h
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	ジェットファンNo.5 (N323-5)	軸流ファン	軸流ファン、吐出量 24.1m3/min
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	ジェットファンNo.6 (N323-6)	軸流ファン	軸流ファン、吐出量 24.1m3/min
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	ジェットファンNo.7 (N323-7)	軸流ファン	軸流ファン、吐出量 24.1m3/min
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	ジェットファンNo.8 (N323-8)	軸流ファン	軸流ファン、吐出量 24.1m3/min
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	低圧空気ファンNo.1 (N308-1)	遠心ファン	遠心ファン、吐出量52m3/min×9.3kPa
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	低圧空気ファンNo.2 (N308-2)	遠心ファン	遠心ファン、吐出量52m3/min×9.3kPa
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	ジェットファンNo.10 (N323-10)	軸流ファン	軸流ファン、吐出量 24.1m3/min
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	ジェットファンNo.11 (N323-11)	軸流ファン	軸流ファン、吐出量 24.1m3/min
脱水分離液処理施設	M2 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	ジェットファンNo.12 (N323-12)	軸流ファン	軸流ファン、吐出量 24.1m3/min
脱水分離液処理施設	B1 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	廃熱ボイラ	ボイラーユニットNo.1 (N300-1)	小型貫流ボイラ	小型貫流ボイラ、相当 (換算) 蒸発量 2.0 T/h
脱水分離液処理施設	B1 F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	廃熱ボイラ	ボイラーユニットNo.2 (N300-2)	小型貫流ボイラ	小型貫流ボイラ、相当 (換算) 蒸発量 2.0 T/h

別表1 M-5/23

[illegible]

別表1 M-6/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	脱水汚泥移送ポンプ	再生水ポンプNo.1-2 (N313-2)	多段渦巻ポンプ	多段渦巻ポンプ、口径 50A×50A 0.18m3/min×55m
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	脱水汚泥移送ポンプ	再生水ポンプNo.2-1 (N324-1)	片吸込渦巻ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、口径 100A×80A 0.75m3/min×45m
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	脱水汚泥移送ポンプ	原水再揚水ポンプNo.1 (N711-1)	水中モータポンプ (着脱式)	着脱式水中モータポンプ、口径 80A 1.1m3/min×19m
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	脱水汚泥移送ポンプ	原水再揚水ポンプNo.2 (N711-2)	水中ポンプ (着脱式)	着脱式水中モータポンプ、口径 80A 1.1m3/min×19m
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	脱水汚泥移送ポンプ	洗浄用循環水ポンプ (N319)	片吸込渦巻ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、口径 80A×65A 1.0m3/min×35m
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	貯留装置	消泡剤受入タンク(N327)	タンク (鋼板製堅型角形)	鋼板製堅型角形 5m3
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥貯留設備	機械式かくはん機	1号 受泥槽攪拌機No.1-1 (D105-1-1)	攪拌機 (立形パドル式)	立形パドル式 容量：125m3 7.5kW
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥貯留設備	機械式かくはん機	1号 受泥槽攪拌機No.1-2 (D105-1-2)	攪拌機 (立形パドル式)	立形パドル式 容量：125m3 7.5kW
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥貯留設備	機械式かくはん機	原水槽攪拌機No.1 (N108-1)	攪拌機 (水中攪拌式)	水中攪拌式 300m3 2.8kW
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	汚泥貯留設備	機械式かくはん機	原水槽攪拌機No.2 (N108-2)	攪拌機 (水中攪拌式)	水中攪拌式 300m3 2.8kW
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	自動除塵設備	自動除塵機	分離液前処理用除塵機(N902)	スクリーンユニット (脱水機構付内筒形)	脱水機構付内筒スクリーンユニット 200m3/h 1.1kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	I系 分離液処理用尿素水ポンプNo.1(I-N321-1)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム式 350ml/min 0.4kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	I系 分離液処理用尿素水ポンプNo.2(I-N321-2)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム式 350ml/min 0.4kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	II系 分離液処理用尿素水ポンプNo.2(II-N321-2)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム式 350ml/min 0.4kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	II系 分離液処理用尿素水ポンプNo.1(II-N321-1)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム式 350ml/min 0.4kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	III系 分離液処理用尿素水ポンプNo.1(III-N321-1)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム式 350ml/min 0.4kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	III系 分離液処理用尿素水ポンプNo.2(III-N321-2)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム式 350ml/min 0.4kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	分離液処理用苛性ソーダ供給ポンプ(N317)	ダイヤフラム形定量ポンプ	ダイヤフラム式 16ml/min 0.2kW
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	分離液前処理用ポリマー供給ポンプNo.1(N906-1)	ポンプ (ダイヤフラム)	ダイヤフラム式 10L/min 0.75kW
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	分離液前処理用ポリマー供給ポンプNo.2(N906-2)	ポンプ (ダイヤフラム式)	ダイヤフラム式 10L/min 0.75kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	分離液前処理用ポリ鉄供給ポンプNo.1(N907-1)	ポンプ (ダイヤフラム式)	ダイヤフラム式 7.7L/min 0.75kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	分離液前処理用ポリ鉄供給ポンプNo.2(N907-2)	ポンプ (ダイヤフラム式)	ダイヤフラム式 7.7L/min 0.75kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	分離液処理用塩酸供給ポンプ(N315)	ポンプ (ダイヤフラム式)	ダイヤフラム式 16ml/min 0.2kW
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	1号 高分子定量供給機 (D116-1)	定量供給機	定量フィーダ 0.45～1.35m3/h 0.75kW+0.15kW
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	2号 高分子定量供給機 (D116-2)	定量供給機	定量フィーダ 0.45～1.35m3/h 0.75kW+0.15kW
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	3号 高分子定量供給機 (D116-3)	定量供給機	定量フィーダ 0.45～1.35m3/h 0.75kW+0.15kW
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	試験用高分子定量供給機 (D121)	定量供給機	定量フィーダ 0.15～0.45m3/h 0.4kW
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	III系 消泡剤注入ユニットNo.2(III-N322-2)	注入ユニット (サービスタンク付ダイヤフラム式)	サービスタンク付ダイヤフラム式 0.3L/min 0.2kW
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	II系 消泡剤注入ユニットNo.1(II-N322-1)	注入ユニット (サービスタンク付ダイヤフラム式)	サービスタンク付ダイヤフラム式 0.3L/min 0.2kW
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	III系 消泡剤注入ユニットNo.1(III-N322-1)	注入ユニット (サービスタンク付ダイヤフラム式)	サービスタンク付ダイヤフラム式 0.3L/min 0.2kW
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	II系 消泡剤注入ユニットNo.2(II-N322-2)	注入ユニット (サービスタンク付ダイヤフラム式)	サービスタンク付ダイヤフラム式 0.3L/min 0.2kW
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	I系 消泡剤注入ユニットNo.2(I-N322-2)	注入ユニット (サービスタンク付ダイヤフラム式)	サービスタンク付ダイヤフラム式 0.3L/min 0.2kW
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	I系 消泡剤注入ユニットNo.1(I-N322-1)	注入ユニット (サービスタンク付ダイヤフラム式)	サービスタンク付ダイヤフラム式 0.3L/min 0.2kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	消泡剤移送ポンプNo.2(N328-2)	ダイヤフラムポンプ	ダイヤフラムポンプ、25A×7.0L/min×25m
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	消泡剤移送ポンプNo.1(N328-1)	ダイヤフラムポンプ	ダイヤフラムポンプ、25A×7.0L/min×25m
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	高度処理設備	反応タンク設備	薬品ポンプ	pH調整用苛性ソーダポンプNo.1(N330-1)	マグネットポンプ	マグネットポンプ 40A×25A 20L/min 50m 5.5kW
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	高度処理設備	反応タンク設備	薬品ポンプ	pH調整用苛性ソーダポンプNo.2(N330-2)	マグネットポンプ	マグネットポンプ 40A×25A 20L/min 50m 5.5kW
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	水処理設備	用水設備	自動給水装置	工水給水ユニット (N309)	給水ユニット (定圧給水式)	定圧給水式、口径 32A 47L/min×57m
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	水処理設備	用水設備	ポンプ	再生水ポンプNo.2-2(N324-2)	片吸込渦巻ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、口径 100A×80A 0.75m3/min×45m
脱水分離液処理施設	B1F	脱水分離液処理施設	水処理設備	用水設備	自動給水装置	工水高圧給水ユニット (N326)	給水ユニット (定圧給水式)	定圧給水式、口径 40A 55L/min×83m
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	I系 蒸気圧縮機用ホイストNo.1 (I-N400)	電動ホイスト (横行形)	電動横行形ホイスト、定格荷重 5T 揚程 6m
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	I系 処理水再沸器用ホイスト (I-N401)	電動ホイスト (横行形)	電動横行形ホイスト、定格荷重 15T 揚程 10.4m
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	II系 蒸気圧縮機用ホイストNo.1 (II-N400)	電動ホイスト (横行形)	電動横行形ホイスト、定格荷重 5T 揚程 6m
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	II系 処理水再沸器用ホイスト (II-N401)	電動ホイスト (横行形)	電動横行形ホイスト、定格荷重 15T 揚程 10.4m
脱水分離液処理施設	M2F	脱水分離液処理施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	III系 蒸気圧縮機用ホイスト(III-N400)	電動ホイスト (横行形)	電動横行形ホイスト、定格荷重 5T 揚程 6m
脱水分離液処理施設	2F	脱水分離液処理施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	III系 処理水再沸器用ホイスト(III-N401)	電動ホイスト (横行形)	電動横行形ホイスト、定格荷重 15T 揚程 10.4m
脱水分離液処理施設	M4F	脱水分離液処理施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	触媒用ホイスト (N402)	電動ホイスト (横行形)	電動横行形ホイスト、定格荷重 1T 揚程 20.5m
脱水分離液処理施設	4F	脱水分離液処理施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	保守用ホイスト (N403)	電動ホイスト (横行形)	電動横行形ホイスト、定格荷重 1T 揚程 12m
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 原水入口弁 (I-XV-N606)	空気弁(ボール弁)	空気作動式ボール弁 200A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 放散塔液位調節弁 (I-LCV-N607)	ブラグ調節弁	ブラグ調節弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 放散塔蒸気量調節弁 (I-FCV-N612)	車座調節弁 (トップガイド形)	トップガイド形車座調節弁 80A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 蒸気圧縮機上利用給排気弁 (I-XV-N615)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 分解系吸排気弁 (I-XV-N626)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 300A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 酸化用空気量調節弁 (I-FCV-N628)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 100A
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 放散塔蒸気供給弁 (I-XV-N611)	グローブ弁 (空気作動式)	空気作動式グローブ弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 原水予熱器洗浄切替弁No.1-1 (I-XV-N603-1-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 原水予熱器洗浄切替弁No.1-2 (I-XV-N603-1-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W

別表1 M-7/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 原水予熱器洗浄切替No.2-1(I-XV-N603-2-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 原水予熱器洗浄切替No.2-2(I-XV-N603-2-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 原水予熱器洗浄切替弁No.3-1(I-XV-N603-3-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 原水予熱器洗浄切替弁No.3-2(I-XV-N603-3-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 原水予熱器洗浄切替弁No.4-1(I-XV-N603-4-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 原水予熱器洗浄切替弁No.4-2(I-XV-N603-4-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 系内置換用再生水供給弁(I-XV-N604)	空気弁(ボール弁)	空気作動式ボール弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 熱回収流量調節弁(I-FCV-N605)	三方調整弁	三方調節弁 200A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 循環ガス戻し弁(I-XV-N623)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 300A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 処理ガス温度調節弁(I-TCV-N630)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 150 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 処理ガス加熱器供給弁(I-XV-N631)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 処理ガス冷却塔循環冷却水温度調節弁(I-TCV-N632)	電動弁(偏心構造弁)	偏心ブラグ調節弁 100 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 気液分離器出口蒸気排出弁(I-XV-N629)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 放散系排気弁(I-XV-N636)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	I系 循環ガスファン入口弁(I-N500)	ファン入口弁(手動ダンパー)	手動ダンパー 1000A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	I系 脱硝反応器ファン入口弁(I-N501)	ファン入口弁(手動ダンパー)	手動ダンパー 550A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 脱硝反応後ガス量調節弁(I-FCV-N620)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 200 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 脱硝反応後ガス排出弁(I-XV-N621)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 500A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 酸化反応器入口ガス温度調節弁(I-TCV-N622)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 300 A
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	I系 放散塔原水量調節弁(I-FCV-N609)	偏心ブラグ調節弁	偏心ブラグ調節弁 150 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	I系 蒸気圧縮機循環ガス量調節弁(I-FCV-N613)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 350 A
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 系内置換用空気供給弁(I-XV-N625)	バタフライ弁(空気作動式)	空気作動式バタフライ弁 100 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	I系 低圧空気供給弁(I-XV-N637)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	II系 脱硝反応器ファン入口弁(II-N501)	ファン入口弁(手動ダンパー)	手動ダンパー 550A
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 系内置換用空気供給弁(II-XV-N625)	バタフライ弁(空気作動式)	空気作動式バタフライ弁 100 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 原水予熱器洗浄切替No.1-2(II-XV-N603-1-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 原水予熱器洗浄切替No.2-1(II-XV-N603-2-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 原水予熱器洗浄切替No.2-2(II-XV-N603-2-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 原水予熱器洗浄切替No.3-1(II-XV-N603-3-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 原水予熱器洗浄切替No.3-2(II-XV-N603-3-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 原水予熱器洗浄切替No.4-1(II-XV-N603-4-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 原水予熱器洗浄切替No.4-2(II-XV-N603-4-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 系内置換用再生水供給弁(II-XV-N604)	空気弁(ボール弁)	空気作動式ボール弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 熱回収流量調節弁(II-FCV-N605)	三方調節弁	三方調節弁 200A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 酸化反応器入口ガス温度調節弁(II-TCV-N622)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 300 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 循環ガス戻し弁(II-XV-N623)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 300A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 処理ガス温度調節弁(II-TCV-N630)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 150 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 処理ガス加熱器供給弁(II-XV-N631)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 処理ガス冷却塔循環冷却水温度調節弁(II-TCV-N632)	電動弁(偏心構造弁)	偏心ブラグ調節弁 100 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 低圧空気供給弁(II-XV-N637)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 気液分離器出口蒸気排出弁(II-XV-N629)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 放散系排気弁(II-XV-N636)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	II系 循環ガスファン入口弁(II-N500)	ファン入口弁(手動ダンパー)	手動ダンパー 1000A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 脱硝反応後ガス量調節弁(II-FCV-N620)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 200 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 脱硝反応後ガス排出弁(II-XV-N621)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 500A
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	II系 放散塔原水量調節弁(II-FCV-N609)	偏心ブラグ調節弁	偏心ブラグ調節弁 150 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 原水入口弁(II-XV-N606)	偏心バタフライ調節弁	空気作動式ボール弁 200A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 放散塔液位調節弁(II-LCV-N607)	ブラグ調節弁	ブラグ調節弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 放散塔蒸気量調節弁(II-FCV-N612)	単座調節弁(トップガイド形)	トップガイド形単座調節弁 80A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 蒸気圧縮機循環ガス量調節弁(II-FCV-N613)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 350 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 蒸気圧縮機立上用給排気弁(II-XV-N615)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 分解系吸排気弁(II-XV-N626)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 300A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 酸化用空気量調節弁(II-FCV-N628)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 100 A
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	II系 放散塔蒸気調節弁(II-XV-N611)	グローブ弁(空気作動式)	空気作動式グローブ弁 100 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	II系 原水予熱器洗浄切替No.1-1(II-XV-N603-1-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	III系 系内置換用空気供給弁(III-XV-N625)	空気作動式バタフライ弁	空気作動式バタフライ弁 100 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	III系 原水予熱器洗浄切替No.3-1(III-XV-N603-3-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W

別表1 M-8/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	Ⅲ系 放散塔原水量調節弁(Ⅲ-FCV-N609)	偏心プラグ調節弁	偏心プラグ調節弁 150 A
脱水分離液処理施設	1F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 放散塔蒸気供給弁(Ⅲ-XV-N611)	グローブ弁(空気作動式)	空気作動式グローブ弁 100 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 原水予熱器洗浄切替弁No.1-1(Ⅲ-XV-N603-1-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 原水予熱器洗浄切替弁No.1-2(Ⅲ-XV-N603-1-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 原水予熱器洗浄切替弁No.2-1(Ⅲ-XV-N603-2-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 原水予熱器洗浄切替弁No.2-2(Ⅲ-XV-N603-2-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 原水予熱器洗浄切替弁No.3-2(Ⅲ-XV-N603-3-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 原水予熱器洗浄切替弁No.4-1(Ⅲ-XV-N603-4-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 原水予熱器洗浄切替弁No.4-2(Ⅲ-XV-N603-4-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 系内置換用再生水供給弁(Ⅲ-XV-N604)	空気弁(ボール弁)	空気作動式ボール弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 酸化反応器入口ガス温度調節弁(Ⅲ-TCV-N622)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 300 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 循環ガス戻し弁(Ⅲ-XV-N623)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 300A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 処理ガス冷却塔循環冷却水温度調節弁(Ⅲ-TCV-N632)	電動弁(偏心構造弁)	偏心プラグ調節弁 100 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 低圧空気供給弁(Ⅲ-XV-N637)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 酸化する空気量調節弁(Ⅲ-FCV-N628)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 100 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 気液分離器出口蒸気排出弁(Ⅲ-XV-N629)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 放散系排気弁(Ⅲ-XV-N636)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	Ⅲ系 循環ガスファン入口弁(Ⅲ-N500)	ファン入口弁(手動ダンパー)	手動ダンパー 1000A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	Ⅲ系 脱硝反応器ファン入口弁(Ⅲ-N501)	ファン入口弁(手動ダンパー)	手動ダンパー 550A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 脱硝反応後ガス量調節弁(Ⅲ-FCV-N620)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 200 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 脱硝反応後ガス排出弁(Ⅲ-XV-N621)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 500A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 熱回収流量調節弁(Ⅲ-FCV-N605)	三方調節弁	三方調節弁 200A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 原水入口弁(Ⅲ-XV-N606)	空気弁(ボール弁)	空気作動式ボール弁 200A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 放散塔液位調節弁(Ⅲ-LCV-N607)	プラグ調節弁	プラグ調節弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 放散塔蒸気量調節弁(Ⅲ-FCV-N612)	単座調節弁(トップガイド形)	トップガイド形単座調節弁 80A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	Ⅲ系 蒸気圧縮機循環ガス量調節弁(Ⅲ-FCV-N613)	電動弁(偏心構造弁)	偏心バタフライ調節弁 350 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 蒸気圧縮機工上用給排気弁(Ⅲ-XV-N615)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	Ⅲ系 分解系吸排気弁(Ⅲ-XV-N626)	空気弁(バタフライ弁)	空気作動式バタフライ弁 300A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	処理水排水量調節弁(FCV-N601)	電動弁(偏心構造弁)	偏心プラグ調節弁 200 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	ボイラー蒸気圧力調節弁(PCV-N634)	グローブ弁	グローブ弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	ボイラー蒸気供給弁(XV-N633)	ゲージ弁	ゲージ弁 150A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	MOP蒸気圧力調節弁(PCV-N635)	グローブ弁	グローブ弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	MOP蒸気供給弁(XV-N751)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 150A 0.2kW
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	原水再排水供給弁No.1(N753-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 100A 30W
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	管廊蒸気系蒸気流量調節弁(FCV-N750)	電動弁(スプリングリターン型)	スプリングリターン型電動弁 80A 200VA
脱水分離液処理施設	3F	脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	仕切弁	分離液前処理用凝集沈殿ユニットバイパス弁(N903)	バタフライ弁(偏心)	偏心バタフライ弁 150 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	空気作動弁	処理水戻り弁(XV-N600)	空気弁(ボール弁)	空気作動式ボール弁 100A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	原水ポンプ吐出圧力調節弁(PCV-N602)	電動弁(偏心構造弁)	偏心プラグ調節弁 80 A
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	MOP供給蒸気停止弁(XV-N750-1)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 150A 0.2kW
脱水分離液処理施設		脱水分離液処理施設	付帯設備	配管類	電動弁	MOPバイパス供給蒸気停止弁(XV-N750-2)	電動弁(ボール弁)	電動ボール弁 150A 130VA
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	溶融炉	1号 汚泥溶融炉 (303)	旋回溶融炉	旋回溶融炉、処理量 33t/D
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	溶融炉	2号 汚泥溶融炉 (303)	旋回溶融炉	旋回溶融炉、処理量 33t/D
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	溶融炉	3号 汚泥溶融炉 (303)	旋回溶融炉	旋回溶融炉、処理量 33t/D
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	溶融炉	4号 汚泥溶融炉 (303)	旋回溶融炉	旋回溶融炉、処理量 33t/D
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	溶融炉	5号 汚泥溶融炉 (303)	旋回溶融炉	旋回溶融炉、処理量 33t/D
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	補助燃焼装置	1号炉 加熱炉 (510)	横形熱風炉	横形熱風炉
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	補助燃焼装置	2号炉 加熱炉 (510)	横形熱風炉	横形熱風炉
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	補助燃焼装置	3号炉 加熱炉 (510)	横形熱風炉	横形熱風炉
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	補助燃焼装置	4号炉 加熱炉 (510)	横形熱風炉	横形熱風炉
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	補助燃焼装置	5号炉 加熱炉 (510)	横形熱風炉	横形熱風炉
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	1号炉 No.1酸化塔 (505-1)	酸化塔(鋼板製円筒槽)	鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	1号炉 No.2酸化塔 (505-2)	酸化塔(鋼板製円筒槽)	鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	1号炉 窒素発生装置 (210)	窒素発生装置 (PSA式(パッケージ式))	PSA式(パッケージ式) 容量:50m3N/h 0.5kw
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	1号炉 排ガス冷却塔 (501)	冷却塔(円筒スプレー式)	円筒スプレー式、20、100Nm3/h (at239℃)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	1号炉 排煙処理塔 (503)	湿式洗浄塔	湿式洗浄塔、21、400Nm3/h (at200℃)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	2号炉 No.1酸化塔 (505-1)	酸化塔(鋼板製円筒槽)	鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	2号炉 No.2酸化塔 (505-2)	酸化塔(鋼板製円筒槽)	鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m

別表1 M-9/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	2号炉 窒素発生装置 (210)	窒素発生装置 (PSA式 (パッケージ式))	PSA式 (パッケージ式) 容量: 50m3N/h 0.5kW
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	2号炉 排ガス冷却塔 (501)	冷却塔 (円筒スプレー式)	円筒スプレー式、20、100Nm3/h (at239℃)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	2号炉 排煙処理塔 (503)	湿式洗浄塔	湿式洗浄塔、21、400Nm3/h (at200℃)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	3号炉 No.1酸化塔 (505-1)	酸化塔 (鋼板製円筒槽)	鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	3号炉 No.2酸化塔 (505-2)	酸化塔 (鋼板製円筒槽)	鋼板製円筒槽、φ1.8m×長3.8m
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	3号炉 窒素発生装置 (210)	窒素発生装置 (PSA式 (パッケージ式))	PSA式 (パッケージ式) 容量: 50m3N/h 0.5kW
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	3号炉 排ガス冷却塔 (501)	冷却塔 (円筒スプレー式)	円筒スプレー式、20、100Nm3/h (at239℃)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	3号炉 排煙処理塔 (503)	湿式洗浄塔	湿式洗浄塔、21、400Nm3/h (at200℃)
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	4号炉 窒素発生装置 (210)	窒素発生装置 (PSA式 (パッケージ式))	PSA式 (パッケージ式) 容量: 50m3N/h 0.5kW
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	4号炉 排ガス冷却塔 (501)	冷却塔 (円筒スプレー式)	円筒スプレー式、20、100Nm3/h (at239℃)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	4号炉 排煙処理塔 (503)	湿式洗浄塔	湿式洗浄塔、21、400Nm3/h (at200℃)
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	5号炉 窒素発生装置 (210)	窒素発生装置 (PSA式 (パッケージ式))	PSA式 (パッケージ式) 容量: 50m3N/h 0.5kW
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	5号炉 排ガス冷却塔 (501)	冷却塔 (円筒スプレー式)	円筒スプレー式、20、100Nm3/h (at239℃)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	5号炉 排煙処理塔 (503)	湿式洗浄塔	湿式洗浄塔、21、400Nm3/h (at200℃)
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	A系 共通設備スクラバ排水処理装置	攪拌槽 (鋼板製立形)	鋼板製立形攪拌槽、幅7.1m×長7.4m×高2.8m
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	B系 排水汚泥脱水機 (724)	加圧ろ過機 (長時間型)	加圧ろ過機 (長時間型)、ろ過面積62m2
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	排煙処理塔	B系共通設備スクラバ排水処理装置	攪拌槽 (鋼板製立形)	鋼板製立形攪拌槽、幅7.1m×長7.4m×高2.8m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	1号炉 ダスト破砕機 (803)	破砕機 (2軸せん断式)	2軸せん断式 0.05t/h 3.7kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	1号炉 汚泥ケーキ貯留槽 (101)	ケーキ貯留槽 (スクルー排出式)	鋼板製スクルー排出式 3000W×4500L×3000H 有効容量: 25m3 切出量: 8.2t/h 5.5kW×2
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	1号炉 乾燥汚泥貯留槽 (206)	貯留槽 (排出機付円筒立形ホッパ)	排出機付円筒立形ホッパ 有効容量: 30m3 切出量: 2.1t/h 切出機×3.7kW 潤滑油ポンプ: 0.75kW
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	1号炉 乾燥汚泥定量供給機 (301)	可変連続定量供給機 (貯留槽、計量槽付)	可変連続定量供給機 (貯留槽、計量槽付) 貯留槽: 1.5m3 計量槽: 2.5m3 切出量: 2.1t/h フィーダ: 3.7kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	1号炉 乾燥汚泥粉砕機No.1 (209)	粉砕機 (遠心ローラミル式)	遠心ローラミル式 2.1t/h×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	1号炉 乾燥汚泥粉砕機No.2 (209)	粉砕機 (遠心ローラミル式)	遠心ローラミル式 2.1t/h×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	1号炉 金属異物排出器 (207)	金属遺物排出器 (自然落下式)	自然落下式 2.1t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	2号炉 ダスト破砕機 (803)	破砕機 (2軸せん断式)	2軸せん断式 0.05t/h 3.7kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	2号炉 汚泥ケーキ貯留槽 (101)	貯留槽 (鋼板製スクルー排出式)	鋼板製スクルー排出式 3000W×4500L×3000H 有効容量: 25m3 切出量: 8.2t/h 5.5kW×2
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	2号炉 乾燥汚泥貯留槽 (206)	貯留槽 (排出機付円筒立形ホッパ)	排出機付円筒立形ホッパ 有効容量: 30m3 切出量: 2.1t/h 切出機×3.7kW 潤滑油ポンプ: 0.75kW
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	2号炉 乾燥汚泥定量供給機 (301)	可変連続定量供給機 (貯留槽、計量槽付)	可変連続定量供給機 (貯留槽、計量槽付) 貯留槽: 1.5m3 計量槽: 2.5m3 切出量: 2.1t/h フィーダ: 3.7kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	2号炉 乾燥汚泥粉砕機No.1 (209)	粉砕機 (遠心ローラミル式)	遠心ローラミル式 2.1t/h×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	2号炉 乾燥汚泥粉砕機No.2 (209)	粉砕機 (遠心ローラミル式)	遠心ローラミル式 2.1t/h×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	2号炉 金属異物排出器 (207)	金属遺物排出器 (自然落下式)	自然落下式 2.1t/h

別表1 M-10/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥貯留装置	B系 排水汚泥貯留タンク (722)	タンク (銅板製 角形)	銅板製角形槽 4700W×4200L×2750H 有効容量：35m3 攪拌機：1.5kW
西溶融炉室	1F	西溶融炉室	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	脱水汚泥移送ポンプ	Ⅱ系処理水ポンプNo.1 (Ⅱ-N105-1)	片吸込渦巻ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、口径 150A×125A 2.8m3/min×31m
西溶融炉室	1F	西溶融炉室	汚泥処理設備	汚泥脱水設備	脱水汚泥移送ポンプ	Ⅱ系処理水ポンプNo.2 (Ⅱ-N105-2)	片吸込渦巻ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、口径 150A×125A 2.8m3/min×31m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 スラグ冷却水循環ポンプNo.1 (312)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 スラグ冷却水循環ポンプNo.2 (312)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.1 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.2 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 循環冷却水ポンプNo.1 (602)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 循環冷却水ポンプNo.2 (602)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 処理塔循環ポンプNo.1-1 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 処理塔循環ポンプNo.1-2 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 処理塔循環ポンプNo.2-1 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 処理塔循環ポンプNo.2-2 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	1号炉 溶融設備再生水ポンプNo.1 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 溶融設備再生水ポンプNo.2 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 スラグ冷却水循環ポンプNo.1 (312)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 スラグ冷却水循環ポンプNo.2 (312)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.1 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.2 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 循環冷却水ポンプNo.1 (602)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 循環冷却水ポンプNo.2 (602)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 処理塔循環ポンプNo.1-1 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 処理塔循環ポンプNo.1-2 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 処理塔循環ポンプNo.2-1 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 処理塔循環ポンプNo.2-2 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 溶融設備再生水ポンプNo.1 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	2号炉 溶融設備再生水ポンプNo.2 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 スラグ冷却水循環ポンプNo.1 (312)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 スラグ冷却水循環ポンプNo.2 (312)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.1 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.2 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 循環冷却水ポンプNo.1 (602)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 循環冷却水ポンプNo.2 (602)	渦巻きポンプ	渦巻きポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 処理塔循環ポンプNo.1-1 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 処理塔循環ポンプNo.1-2 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 処理塔循環ポンプNo.2-1 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 処理塔循環ポンプNo.2-2 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 溶融設備再生水ポンプNo.1 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	3号炉 溶融設備再生水ポンプNo.2 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 No.1スラグ冷却水循環ポンプ (312)	渦巻ポンプ口径	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 No.2スラグ冷却水循環ポンプ (312)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.1 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.2 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 再生水ポンプNo.1 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 再生水ポンプNo.2 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 循環冷却水ポンプNo.1 (602)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 循環冷却水ポンプNo.2 (602)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 処理塔循環ポンプNo.1-1 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 処理塔循環ポンプNo.1-2 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 処理塔循環ポンプNo.2-1 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	4号炉 処理塔循環ポンプNo.2-2 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 No.1スラグ冷却水循環ポンプ (312)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 No.2スラグ冷却水循環ポンプ (312)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、φ150mm×1.2m3/min×20m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.1 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 汚泥ケーキ供給ポンプNo.2 (103)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式、φ250×8.2t/h (最大) ×2.4MPa
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 再生水ポンプNo.1 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 再生水ポンプNo.2 (1002)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.6m3/min×50mH

別表1 M-11/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 循環冷却水ポンプNo.1 (602)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 循環冷却水ポンプNo.2 (602)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、5m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 処理塔循環ポンプNo.1-1 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 処理塔循環ポンプNo.1-2 (504)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×2.7m3/min×33m×30kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 処理塔循環ポンプNo.2-1 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	5号炉 処理塔循環ポンプNo.2-2 (506)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ φ150×3.2m3/min×43m×37kW
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	A系 スクラバ排水移送ポンプNo.1 (701)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	A系 スクラバ排水移送ポンプNo.2 (701)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	A系 処理水送水ポンプNo.1 (709)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	A系 処理水送水ポンプNo.2 (709)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	A系 排水汚泥打込ポンプNo.1 (723)	ポンプ（一軸偏心式）	一軸偏心式、1.0m3/h×1.5MPa
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	A系 排水汚泥打込ポンプNo.2 (723)	ポンプ（一軸偏心式）	一軸偏心式、1.0m3/h×1.5MPa
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	A系 溶融設備工水ポンプNo.1 (1001)	ポンプ	圧力タンク式給水装置、0.3m3/min×50mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	A系 溶融設備工水ポンプNo.2 (1001)	ポンプ	圧力タンク式給水装置、0.3m3/min×50mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	B系 スクラバ排水移送ポンプNo.1 (701)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	B系 スクラバ排水移送ポンプNo.2 (701)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	B系 処理水送水ポンプNo.1 (709)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	B系 処理水送水ポンプNo.2 (709)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.5m3/min×15mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	B系 沈殿池汚泥引抜ポンプNo.1 (710)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.2m3/min×35mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	B系 沈殿池汚泥引抜ポンプNo.2 (710)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.2m3/min×35mH
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	B系 排水汚泥打込ポンプNo.1 (723)	一軸偏心式ポンプ	一軸偏心式、1.0m3/h×1.5MPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	脱水汚泥移送ポンプ	B系 排水汚泥打込ポンプNo.2 (723)	一軸偏心式ポンプ	一軸偏心式、1.0m3/h×1.5MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	脱臭装置	1号炉 脱臭・脱硝塔 (511)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	選択接触還元式脱臭脱硝塔、10、100Nm3/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	脱臭装置	2号炉 脱臭・脱硝塔 (511)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	選択接触還元式脱臭脱硝塔、10、100Nm3/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	脱臭装置	3号炉 脱臭・脱硝塔 (511)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	選択接触還元式脱臭脱硝塔、10、100Nm3/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	脱臭装置	4号炉 脱臭・脱硝塔 (511)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	選択接触還元式脱臭脱硝塔、10、100Nm3/h (湿ガス)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	脱臭装置	5号炉 脱臭・脱硝塔 (511)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	脱臭脱硝塔 (選択接触還元式)	選択接触還元式脱臭脱硝塔、10、100Nm3/h (湿ガス)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 1次炉燃焼空気ファン (307)	ターボファン	ターボファン	ターボファン、70m3N/min×9.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 2次炉燃焼空気ファン (306)	ターボファン	ターボファン	ターボファン、57m3N/min×7.5kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 I系乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 I系蒸気循環ファン (212)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 II系乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 II系蒸気循環ファン (212)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 スポットエアコンNo.1 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW	
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 スポットエアコンNo.2 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW	
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 スポットエアコンNo.3 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW	
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 スポットエアコンNo.4 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 加熱炉空気ファン (512)	ターボファン	ターボファン、20m3/min×4.0kPa	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 乾燥汚泥輸送ファン (302)	ターボファン	ターボファン、24m3N/min×13.0kPa	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 計装用バースプロワ (1019)	ルーツプロワ	ルーツプロワ、9m3/min×50kPa	
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 出滓口バーチファン (315)	ターボファン	ターボファン、10m3N/min×6.5kPa	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 循環水空気吹込プロワ (513)	ルーツプロワ	ルーツプロワ、1.0m3/min×40kPa	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 排ガsproワ (508)	ラジアルファン	ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa	
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 排気ファン (1018)	両吸込型シロッコファン (横置型)	両吸込型シロッコファン (横置型) 1000m3/min 18.5kW	
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 補助炉空気ファン (215)	ターボファン	ターボファン、45m3N/min×7.0kPa	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	1号炉 補助炉排ガス循環ファン (216)	ターボファン	ターボファン、110m3N/min×3.0kPa	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 1次炉燃焼空気ファン (307)	ターボファン	ターボファン、70m3N/min×9.0kPa	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 2次炉燃焼空気ファン (306)	ターボファン	ターボファン、57m3N/min×7.5kPa	
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 I系乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 I系蒸気循環ファン (212)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa	
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 II系乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 II系蒸気循環ファン (212)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa	
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 スポットエアコンNo.1 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW	
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 スポットエアコンNo.2 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW	
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 スポットエアコンNo.3 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW	
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 スポットエアコンNo.4 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW	
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	送風機	2号炉 加熱炉空気ファン (512)	ターボファン	ターボファン、20m3/min×4.0kPa	

別表1 M-12/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 乾燥汚泥輸送ファン (302)	ターボファン	ターボファン、24m3N/min×13.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 乾燥汚泥輸送ファン (302)	ターボファン	ターボファン、24m3N/min×13.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 乾燥汚泥輸送ファン (302)	ターボファン	ターボファン、24m3N/min×13.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 計装用バジブロワ (1019)	ルーツブロワ	ルーツブロワ、9m3/min×50kPa
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 出滓口バーナファン (315)	ターボファン	ターボファン、10m3N/min×6.5kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 循環水空気を吹込ブロワ (513)	ルーツブロワ	ルーツブロワ、1.0m3/min×40kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 排ガスブロワ (508)	ラジアルファン	ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 排気ファン (1018)	シロッコファン (両吸込型 (横置型))	両吸込型シロッコファン (横置型) 1000m3/min 18.5kW
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 補助炉空気ファン (215)	ターボファン	ターボファン、45m3N/min×7.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	2号炉 補助炉排ガス循環ファン (216)	ターボファン	ターボファン、110m3N/min×3.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 1次炉燃焼空気ファン (307)	ターボファン	ターボファン、70m3N/min×9.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 2次炉燃焼空気ファン (306)	ターボファン	ターボファン、57m3N/min×7.5kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 I 系乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 I 系蒸気循環ファン (212)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 II 系乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 II 系蒸気循環ファン (212)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 スポットエアコンNo.1 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 スポットエアコンNo.2 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 スポットエアコンNo.3 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 スポットエアコンNo.4 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 加熱炉空気ファン (512)	ターボファン	ターボファン、20m3/min×4.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 乾燥汚泥輸送ファン (302)	ターボファン	ターボファン、24m3N/min×13.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 計装用バジブロワ (1019)	ルーツブロワ	ルーツブロワ、9m3/min×50kPa
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 出滓口バーナファン (315)	ターボファン	ターボファン、10m3N/min×6.5kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 循環水空気を吹込ブロワ (513)	ルーツブロワ	ルーツブロワ、1.0m3/min×40kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 排ガスブロワ (508)	ラジアルファン	ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 排気ファン (1018)	シロッコファン (両吸込型 (横置型))	両吸込型シロッコファン (横置型) 1000m3/min 18.5kW
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 補助炉空気ファン (215)	ターボファン	ターボファン、45m3N/min×7.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	3号炉 補助炉排ガス循環ファン (216)	ターボファン	ターボファン、110m3N/min×3.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 1次炉燃焼空気ファン (307)	ターボファン	ターボファン、70m3N/min×9.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 2次炉燃焼空気ファン (306)	ターボファン	ターボファン、24m3N/min×13.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 I 系蒸気循環ファン (212-I)	ターボファン (軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 II 系蒸気循環ファン (212-II)	ターボファン (軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 スポットエアコンNo.1 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 スポットエアコンNo.2 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 スポットエアコンNo.3 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 スポットエアコンNo.4 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 加熱炉空気ファン (512)	ターボファン	ターボファン、20m3/min×4.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 乾燥汚泥輸送ファン (302)	ターボファン	ターボファン、24m3N/min×13.0kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 計装用バジブロワ (1019)	ルーツブロワ	ルーツブロワ、9m3/min×50kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 臭気引抜バグフィルタファン (221)	ターボファン	ターボファン、28m3N/min×3.5kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 排ガスブロワ (508)	ラジアルファン	ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 排気ファン (1018)	シロッコファン (両吸込型 (横置型))	両吸込型シロッコファン (横置型) 1000m3/min 18.5kW
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 補助炉空気ファン (215)	ターボファン	ターボファン、45m3N/min×7.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	4号炉 補助炉排ガス循環ファン (216)	ターボファン (軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	5号炉 1次炉燃焼空気ファン (307)	ターボファン	ターボファン、70m3N/min×9.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	5号炉 2次炉燃焼空気ファン (306)	ターボファン	ターボファン、24m3N/min×13.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	5号炉 I 系蒸気循環ファン (212-I)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	5号炉 II 系蒸気循環ファン (212-II)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	5号炉 II 系蒸気循環ファン (212-II)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却、溶融炉設備	送風機	5号炉 スポットエアコンNo.1 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW

別表1 M-13/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 スポットエアコンNo.2 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 スポットエアコンNo.3 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 スポットエアコンNo.4 (1015)	空冷式エアコン	空冷式エアコン 420m3/h 圧縮機：0.6kW ファン：0.147kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 加熱炉空気ファン (512)	ターボファン	ターボファン、20m3/min×4.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 乾燥汚泥輸送ファン (302)	ターボファン	ターボファン、24m3N/min×13.0kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 乾燥機出口脱臭ファン (218)	ターボファン	ターボファン、12.5m3N/min×2.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 計装用バジブローワ (1019)	ルーツブローワ	ルーツブローワ、9m3/min×50kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 臭気引抜バグフィルタファン (221)	ターボファン	ターボファン、28m3N/min×3.5kPa
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 熱風炉ファン (316)	ターボファン	ターボファン 風量：36m3N/min 圧力：7.0kPa 11kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 排ガスブローワ (508)	ラジアルファン	ラジアルファン、293m3/min×14.0kPa
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 排気ファン	シロッコファン (両吸込型 (横置型))	両吸込型シロッコファン (横置型) 1000m3/min 18.5kW
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 補助炉空気ファン (215)	ターボファン	ターボファン、45m3N/min×7.0kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	5号炉 補助炉排ガス循環ファン (216)	ターボファン(軸無冷却)	ターボファン(軸無冷却)、560m3N/min×11.8kPa
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.1 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.10 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.11 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.12 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.13 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.2 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.3 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.4 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.5 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.6 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.7 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.8 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.9 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	A系 溶融炉室給気ファンNo.14 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	B系 溶融炉室給気ファンNo.5 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	B系 溶融炉室給気ファンNo.6 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	B系 溶融炉室給気ファンNo.7 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	B系 溶融炉室給気ファンNo.8 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	B系 溶融炉室給気ファンNo.1 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	B系 溶融炉室給気ファンNo.2 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	B系 溶融炉室給気ファンNo.3 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設		汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	B系 溶融炉室給気ファンNo.4 (1016)	リミットロードファン (両吸込型)	両吸込型リミットロードファン 1750m3/min 45kW
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	No.1 臭気引抜バグフィルタファン (221)	ターボファン	ターボファン、28m3N/min×3.5kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	No.2 臭気引抜バグフィルタファン (221)	ターボファン	ターボファン、28m3N/min×3.5kPa
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	送風機	No.3 臭気引抜バグフィルタファン (221)	ターボファン	ターボファン、28m3N/min×3.5kPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	付帯設備	煙突	焼却・溶融炉用	1号炉 煙突 (1014)	煙突 (銅板製円筒式)	銅板製円筒式、φ0.7m×高120m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	付帯設備	煙突	焼却・溶融炉用	2号炉 煙突 (1014)	煙突 (銅板製円筒式)	銅板製円筒式、φ0.7m×高120m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	付帯設備	煙突	焼却・溶融炉用	3号炉 煙突 (1014)	煙突 (銅板製円筒式)	銅板製円筒式、φ0.7m×高120m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	付帯設備	煙突	焼却・溶融炉用	4号炉 煙突 (1014)	煙突 (銅板製円筒式)	銅板製円筒式、φ0.7m×高120m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	付帯設備	煙突	焼却・溶融炉用	5号炉 煙突 (1014)	煙突 (銅板製円筒式)	銅板製円筒式、φ0.7m×高120m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	付帯設備	煙突	焼却・溶融炉用	6号炉 煙突 (1014)	煙突 (銅板製円筒式)	銅板製円筒式、φ0.7m×高120m
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱風発生炉	1号炉 補助炉 (213)	横形熱風炉	横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW)
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱風発生炉	2号炉 補助炉 (213)	横形熱風炉	横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW)
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱風発生炉	2号炉 補助炉 (213)	横形熱風炉	横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW)
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱風発生炉	3号炉 補助炉 (213)	横形熱風炉	横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW)
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱風発生炉	4号炉 補助炉 (213)	横形熱風炉	横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW)
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱風発生炉	4号炉 補助炉 (213)	横形熱風炉	横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW)
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱風発生炉	4号炉 補助炉 (213)	横形熱風炉	横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW)
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱風発生炉	5号炉 補助炉 (213)	横形熱風炉	横形熱風炉、7.4GJ/h(2.06MW)
汚泥溶融施設	3F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	1号炉 I系減温器 (217-I)	減温器 (スプレー式)	水スプレー式、49L/min
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	1号炉 II系減温器 (217-II)	減温器 (スプレー式)	水スプレー式、49L/min

別表1 M-14/23

[illegible]

別表1 M-15/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	熱交換器	A系 ダスト加温機 (807)	加温機 (2軸バドル式)	2軸バドル式 3.3t/h 11kW
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	熱交換器	B系 ダスト加温機 (807)	加温機 (2軸バドル式)	2軸バドル式 3.3t/h 11kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	1号炉 スクラバ排水クーラNo.1 (517)	クーラ (プレート式)	プレート式、290kW (1.0GJ/h)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	1号炉 スクラバ排水クーラNo.2 (517)	クーラ (プレート式)	プレート式、290kW (1.0GJ/h)
汚泥溶融施設	R F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	1号炉 冷却器 (601)	エアフィンクーラ	エアフィンクーラ、7.3MW (26.3GJ/h)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	2号炉 スクラバ排水クーラNo.1 (517)	クーラ (プレート式)	プレート式、290kW (1.0GJ/h)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	2号炉 スクラバ排水クーラNo.2 (517)	クーラ (プレート式)	プレート式、290kW (1.0GJ/h)
汚泥溶融施設	R F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	2号炉 冷却器 (601)	エアフィンクーラ	エアフィンクーラ、7.3MW (26.3GJ/h)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	3号炉 スクラバ排水クーラNo.1 (517)	クーラ (プレート式)	プレート式、290kW (1.0GJ/h)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	3号炉 スクラバ排水クーラNo.2 (517)	クーラ (プレート式)	プレート式、290kW (1.0GJ/h)
汚泥溶融施設	R F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	3号炉 冷却器 (601)	エアフィンクーラ	エアフィンクーラ、7.3MW (26.3GJ/h)
汚泥溶融施設	R F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	4号炉 冷却器 (601)	エアフィンクーラ	エアフィンクーラ、7.3MW (26.3GJ/h)
汚泥溶融施設	R F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	5号炉 冷却器 (601)	エアフィンクーラ	エアフィンクーラ、7.3MW (26.3GJ/h)
西溶融炉室	1F	西溶融炉室	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系原水予熱器No.2-1 (II-N102-1)	熱交換器	スバイラル式、交換熱量 5877MJ/h/基
西溶融炉室	1F	西溶融炉室	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系原水予熱器No.2-2 (II-N102-2)	熱交換器	スバイラル式、交換熱量 5877MJ/h/基
西溶融炉室	1F	西溶融炉室	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系原水予熱器No.2-3 (II-N102-3)	熱交換器	スバイラル式、交換熱量 5877MJ/h/基
西溶融炉室	1F	西溶融炉室	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	熱交換器	II系原水予熱器No.2-4 (II-N102-4)	熱交換器	スバイラル式、交換熱量 5877MJ/h/基
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	1号炉 尿素水注入ポンプNo.1 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	1号炉 尿素水注入ポンプNo.2 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	2号炉 尿素水注入ポンプNo.1 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	2号炉 尿素水注入ポンプNo.2 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	3号炉 尿素水注入ポンプNo.1 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	3号炉 尿素水注入ポンプNo.2 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	4号炉 尿素水注入ポンプNo.1 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	4号炉 尿素水注入ポンプNo.2 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	5号炉 尿素水注入ポンプNo.1 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	5号炉 尿素水注入ポンプNo.2 (1010)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ φ15 吐出量: 0.305L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	A系 ダスト薬注装置 (809)	薬注装置 (ポンプタンク式)	ポンプ+タンク式 容量: 0.6m3 薬注ポンプ: 6L/min ポンプ: 0.4kW×2 攪拌機: 0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	A系 溶融設備高分子注入ポンプNo.1 (717)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	A系 溶融設備高分子注入ポンプNo.2 (717)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	A系 溶融設備高分子定量供給機 (716)	可変連続定量供給機	可変連続定量供給機 容量: 30L 供給量: 0.025L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	B系 溶融設備高分子注入ポンプNo.1 (717)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	B系 溶融設備高分子注入ポンプNo.2 (717)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ、1.0L/min×0.3MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	有機凝集剤注入装置	B系 溶融設備高分子定量供給機 (716)	可変連続定量供給機	可変連続定量供給機 容量: 30L 供給量: 0.025L/min 0.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	1号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	1号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	1号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	1号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	2号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	2号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	2号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	2号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	3号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	3号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	3号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	3号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	4号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	4号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	4号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	4号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	5号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	5号炉 No.1苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (515)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	5号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	5号炉 No.2苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (516)	定量ポンプ (ダイヤフラム形)	ダイヤフラム形定量ポンプ 25A×7.2L/min×0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	A系 pH調整槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.1 (726)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式ポンプ、10mL/min×0.02MPa
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	無機凝集剤注入装置	A系 pH調整槽用苛性ソーダ注入ポンプNo.2 (726)	ポンプ (一軸偏心式)	一軸偏心式ポンプ、10mL/min×0.02MPa

別表1 M-16/23

[illegible]

別表1 M-17/23

[illegible]

別表1 M-18/23

[illegible]

別表1 M-19/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	凝集混和タンク	B系 沈殿池 (706)	沈殿槽 (鋼板製下部懸垂形)	鋼板製下部懸垂形 φ4900×2600H 有効容量: 4.9m3 掻き機: 0.4kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	凝集混和タンク	B系 尿素水貯留タンク (1008)	円筒槽 (鋼板製)	鋼板製円筒槽 φ2000×4000H 有効容量: 10m3
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	凝集混和タンク	B系 反応槽 (703)	攪拌槽 (鋼板製立形)	鋼板製立形攪拌槽 1350W×1500L×2700H 有効容量: 4.5m3 攪拌機: 1.5kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	調質設備	凝集混和タンク	B系 溶融設備高分子凝集剤溶解タンク (715)	タンク (鋼板製 角形)	鋼板製角形槽 1200W×1200L×1800H 有効容量: 1.8m3 攪拌機: 1.5kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	1号炉 No.2ダスト抜出コンベヤ (802)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	1号炉 ダスト圧送装置 (804)	圧送装置 (ブラグ輸送式)	ブラグ輸送式 0.14t/サイクル タンク容量: 0.3m3
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	2号炉 No.2ダスト抜出コンベヤ (802)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	2号炉 ダスト圧送装置 (804)	圧送装置 (ブラグ輸送式)	ブラグ輸送式 0.14t/サイクル タンク容量: 0.3m3
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	3号炉 No.1ダスト抜出コンベヤ (801)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、50kg/h×長8.0m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	3号炉 No.2ダスト抜出コンベヤ (802)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	3号炉 ダスト圧送装置 (804)	圧送装置 (ブラグ輸送式)	ブラグ輸送式 0.14t/サイクル タンク容量: 0.3m3
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	4号炉 ダスト圧送装置 (804)	圧送装置 (ブラグ輸送式)	ブラグ輸送式 0.14t/サイクル タンク容量: 0.3m3
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	5号炉 ダスト圧送装置 (804)	圧送装置 (ブラグ輸送式)	ブラグ輸送式 0.14t/サイクル タンク容量: 0.3m3
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	A系 ダスト移送コンベヤ (806)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、3.0t/h×長9.75m×高9.92m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	スラグ搬送車No.1 (901-1)	無人自動搬送車	無人自動搬送車 1600W×3700L×1600H 搬送量: 1t 総合: 100kVA シャッター: 0.75kW+1.5kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	スラグ搬送車No.2 (901-2)	無人自動搬送車	無人自動搬送車 1600W×3700L×1600H 搬送量: 1t 総合: 100kVA シャッター: 0.75kW+1.5kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰搬出機	スラグ搬送車No.3 (901-3)	無人自動搬送車	無人自動搬送車 1600W×3700L×1600H 搬送量: 1t 総合: 100kVA シャッター: 0.75kW+1.5kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	1号炉 No.1スラグホッパ (314-I)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	1号炉 No.2スラグホッパ (314-II)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	2号炉 No.1スラグホッパ (314-I)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	2号炉 No.2スラグホッパ (314-II)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	3号炉 No.1スラグホッパ (314-I)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	3号炉 No.2スラグホッパ (314-II)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	4号炉 No.1スラグホッパ (314-I)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	4号炉 No.2スラグホッパ (314-II)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	5号炉 No.1スラグホッパ (314-I)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	5号炉 No.2スラグホッパ (314-II)	角型ホッパ (カットゲート式)	カットゲート式角型ホッパ 容量: 1.0m3 0.4kW×2
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	A系 ダストホッパ (805)	ホッパ (鋼板製 円筒形)	鋼板製円筒 (株)円錐、有効容量30m3
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	A系 ダストホッパロータリーバルブ (805-1)	ホッパ (鋼板製 円筒形 ロータリーバルブ)	鋼板製円筒 (株)円錐、有効容量30m3
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	A系 ダスト搬出ホッパ (808)	ホッパ (カットゲート式角形)	カットゲート式角形ホッパ、有効容量12.5m3
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	灰ホッパ	B系 ダスト搬出ホッパ (808)	ホッパ (カットゲート式角形)	カットゲート式角形ホッパ、有効容量12.5m3
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	汚泥乾燥機	1号炉 汚泥ケーキ乾燥機 (201)	棚段式乾燥機	棚段式乾燥機、8、762W×9、482L×9、368H、処理量 NOR 150t-wet/d(入口水分78%)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	汚泥乾燥機	2号炉 汚泥ケーキ乾燥機 (201)	棚段式乾燥機	棚段式乾燥機、8、762W×9、482L×9、368H、処理量 NOR 150t-wet/d(入口水分78%)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	汚泥乾燥機	3号炉 汚泥ケーキ乾燥機 (201)	棚段式乾燥機	棚段式乾燥機、8、762W×9、482L×9、368H、処理量 NOR 150t-wet/d(入口水分78%)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	汚泥乾燥機	4号炉 汚泥ケーキ乾燥機 (201)	棚段式乾燥機	棚段式乾燥機、8、762W×9、482L×9、368H、処理量 NOR 150t-wet/d(入口水分78%)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	汚泥乾燥機	5号炉 汚泥ケーキ乾燥機 (201)	棚段式乾燥機	棚段式乾燥機、8、762W×9、482L×9、368H、処理量 NOR 150t-wet/d(入口水分78%)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	汚泥乾燥機	5号炉 汚泥ケーキ乾燥機 (201)	棚段式乾燥機	棚段式乾燥機、8、762W×9、482L×9、368H、処理量 NOR 150t-wet/d(入口水分78%)
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥貯留設備	汚泥ポンプ	A系 沈殿池汚泥引抜ポンプNo.1 (710)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.2m3/min×35mH
汚泥溶融施設	B1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥貯留設備	汚泥ポンプ	A系 沈殿池汚泥引抜ポンプNo.2 (710)	渦巻ポンプ	渦巻ポンプ、0.2m3/min×35mH
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	1号炉 No.1ショット移送コンベヤ (405)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 529W×3950L×23770H 3.0t/h 2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	1号炉 No.2ショット移送コンベヤ (406)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 529W×3750L×23770H 3.0t/h 2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	1号炉 乾燥汚泥コンベヤ (205)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量 2.2t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	1号炉 水砕スラグ移送コンベヤ (313)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 730W×6873L×7300H 1.0t/h×2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	2号炉 No.1ショット移送コンベヤ (405)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 529W×3950L×23770H 3.0t/h 2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	2号炉 No.2ショット移送コンベヤ (406)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 529W×3750L×23770H 3.0t/h 2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	2号炉 乾燥汚泥コンベヤ (205)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量 2.2t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	3号炉 No.1ショット移送コンベヤ (405)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 529W×3950L×23770H 3.0t/h 2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	3号炉 乾燥汚泥コンベヤ (205)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量 2.2t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	3号炉 水砕スラグ移送コンベヤ (313)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 730W×6873L×7300H 1.0t/h×2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	4号炉 No.1ショット移送コンベヤ (405)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 529W×3950L×23770H 3.0t/h 2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	4号炉 No.1ダスト抜出コンベヤ (801)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、50kg/h×長8.0m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	4号炉 No.2ダスト抜出コンベヤ (802)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	4号炉 乾燥汚泥コンベヤ (205)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量 2.2t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	4号炉 水砕スラグ移送コンベヤ (313)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 730W×6873L×7300H 1.0t/h×2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却部、溶融炉設備	フライトコンベヤ	5号炉 No.1ショット移送コンベヤ (405)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 529W×3950L×23770H 3.0t/h 2.2kW

別表1 M-20/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	フライトコンベヤ	5号炉 No.1ダスト拔出コンベヤ (801)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、50kg/h×長8.0m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	フライトコンベヤ	5号炉 No.2ダスト拔出コンベヤ (802)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、50kg/h×長21.7m×高11.25m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	フライトコンベヤ	5号炉 乾燥汚泥コンベヤ (205)	ケースコンベア	ケースコンベヤ、幅566mm×水平長さ18.42m×高さ17.075m、輸送量 2.2t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	フライトコンベヤ	5号炉 水砕スラグ移送コンベヤ (313)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 730W×6873L×7300H 1.0t/h×2.2kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	フライトコンベヤ	B系 ダスト移送コンベヤ (806)	ケースコンベヤ	ケースコンベヤ、3.0t/h×長9.75m×高9.92m
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	1号炉 ダスト輸送バグフィルタ (220)	バルス空気洗浄式	バルス空気洗浄式、ろ過面積 約13m2
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	1号炉 臭気引抜バグフィルタ (219)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、ろ過面積 32.3m2
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	2号炉 ダスト輸送バグフィルタ (220)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、ろ過面積 約13m2
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	2号炉 臭気引抜バグフィルタ (219)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、ろ過面積 32.3m2
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	3号炉 ダスト輸送バグフィルタ (220)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、ろ過面積 約13m2
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	3号炉 臭気引抜バグフィルタ (219)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、ろ過面積 32.3m2
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	4号炉 ダスト輸送バグフィルタ (220)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、ろ過面積 約13m2
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	4号炉 臭気引抜バグフィルタ (219)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、ろ過面積 32.3m2
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	5号炉 ダスト輸送バグフィルタ (220)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、ろ過面積 約13m2
汚泥溶融施設	4F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	バグフィルタ	5号炉 臭気引抜バグフィルタ (219)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、ろ過面積 32.3m2
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	バグフィルタ	1号炉 バグフィルタ (502)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、21, 400Nm3/h (at200°C)
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	バグフィルタ	2号炉 バグフィルタ (502)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、21, 400Nm3/h (at200°C)
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	バグフィルタ	3号炉 バグフィルタ (502)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、21, 400Nm3/h (at200°C)
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	バグフィルタ	4号炉 バグフィルタ (502)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、21, 400Nm3/h (at200°C)
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥乾燥設備	バグフィルタ	5号炉 バグフィルタ (502)	バグフィルタ (バルス空気洗浄式)	バルス空気洗浄式、21, 400Nm3/h (at200°C)
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	付帯設備	重量計	トラックスケール	スラグ搬出用トラックスケール (905)	トラックスケール (ロードセル式)	ロードセル式、幅3.0m×長8.0m 30t
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	付帯設備	重量計	トラックスケール	ダスト搬出用トラックスケール (1021)	トラックスケール (ロードセル式)	ロードセル式 3000W×8000L 計量能力：30 t
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	スラグ生成設備	1号炉	No.1ショット分級機 (407)	振動式分級機	振動式 3.0t/h 0.75kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	1号炉 No.2ショット分級機 (408)	振動式分級機	振動式 3.0t/h 0.75kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	1号炉 スラグ水砕装置 (310)	水砕装置 (揺上装置付水冷槽)	揺上装置付水冷槽、1, 250W×8, 950L、搬送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	2号炉 No.1ショット分級機 (407)	分級機 (振動式)	振動式 3.0t/h 0.75kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	2号炉 No.2ショット分級機 (408)	振動式分級機	振動式 3.0t/h 0.75kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	2号炉 スラグ水砕装置 (310)	水砕装置 (揺上装置付水冷槽)	揺上装置付水冷槽、1, 250W×8, 950L、搬送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	3号炉 No.1ショット分級機 (407)	分級機 (振動式)	振動式 3.0t/h 0.75kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	3号炉 No.2ショット分級機 (408)	分級機 (振動式)	振動式 3.0t/h 0.75kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	3号炉 スラグ水砕装置 (310)	水砕装置 (揺上装置付水冷槽)	揺上装置付水冷槽、1, 250W×8, 950L、搬送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	4号炉 No.1ショット分級機 (407)	分級機 (振動式)	振動式 3.0t/h 0.75kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	4号炉 スラグ水砕装置 (310)	水砕装置 (揺上装置付水冷槽)	揺上装置付水冷槽、1, 250W×8, 950L、搬送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	5号炉 No.1ショット分級機 (407)	分級機 (振動式)	振動式 3.0t/h 0.75kW
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スラグ生成装置	5号炉 スラグ水砕装置 (310)	水砕装置 (揺上装置付水冷槽)	揺上装置付水冷槽、1, 250W×8, 950L、搬送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	1号炉 I系 スクリュー乾燥機乾燥汚泥搬出コンベヤ (203)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	1号炉 I系 サイクロン取出コンベヤ (204)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	1号炉 II系 乾燥機乾燥汚泥搬出コンベヤ (203)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	1号炉 II系 サイクロン取出コンベヤ (204)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	1号炉 No.1分級機搬出コンベヤ (409)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、0.05t/h×長1.0m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	1号炉 No.2分級機搬出コンベヤ (410)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、0.05t/h×長1.0m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	1号炉 粉砕汚泥コンベヤ (211)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 566W×11320L×14014H 2.1t/h×2.2kW
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	1号炉 粉砕機切替コンベヤ (208)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径330mm×長さ2.6m(ノズル間距離)、輸送量 2.1t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	2号炉 I系 乾燥機乾燥汚泥搬出コンベヤ (203)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	2号炉 I系 サイクロン取出コンベヤ (204)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	2号炉 II系 乾燥機乾燥汚泥搬出コンベヤ (203)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	2号炉 II系 サイクロン取出コンベヤ (204)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	2号炉 No.1分級機搬出コンベヤ (409)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、0.05t/h×長1.0m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	2号炉 No.2分級機搬出コンベヤ (410)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、0.05t/h×長1.0m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	2号炉 粉砕汚泥コンベヤ (211)	ケースコンベア	ケースコンベヤ 566W×11320L×14014H 2.1t/h×2.2kW
汚泥溶融施設	2F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	2号炉 粉砕機切替コンベヤ (208)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径330mm×長さ2.6m(ノズル間距離)、輸送量 2.1t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	3号炉 I系 乾燥機乾燥汚泥搬出コンベヤ (203)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	3号炉 I系 サイクロン取出コンベヤ (204)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	3号炉 II系 乾燥機乾燥汚泥搬出コンベヤ (203)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径470mm×長さ4.15m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	3号炉 II系 サイクロン取出コンベヤ (204)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、内径330mm×長さ3.047m(ノズル間距離)、輸送量 1.0t/h
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	3号炉 No.1分級機搬出コンベヤ (409)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、0.05t/h×長1.0m
汚泥溶融施設	1F	汚泥溶融施設	汚泥処理設備	汚泥焼却・溶融炉設備	スクリュコンベヤ	3号炉 No.2分級機搬出コンベヤ (410)	スクリュコンベヤ	スクリュコンベヤ、0.05t/h×長1.0m

別表1 M-21/23

[illegible]

別表1 M-22/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
脱臭施設	2F	脱臭施設	水処理設備	用水設備	ポンプ	脱臭水洗塔給水ポンプNo.1-1 (B113-4-1-1)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ 1.4m3/min 5m 2.2kW
脱臭施設	2F	脱臭施設	水処理設備	用水設備	ポンプ	脱臭水洗塔給水ポンプNo.1-2 (B113-4-1-2)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ 1.4m3/min 5m 2.2kW
脱臭施設	2F	脱臭施設	水処理設備	用水設備	ポンプ	脱臭水洗塔給水ポンプNo.2-1 (B113-4-2-1)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ 1.4m3/min 5m 2.2kW
脱臭施設	2F	脱臭施設	水処理設備	用水設備	ポンプ	脱臭水洗塔給水ポンプNo.2-2 (B113-4-2-2)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ 1.4m3/min 5m 2.2kW
脱臭施設	2F	脱臭施設	水処理設備	用水設備	ポンプ	脱臭水洗塔散水ポンプNo.1-1 (B113-5-1-1)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ 3.4m3/min 18m 22kW
脱臭施設	2F	脱臭施設	水処理設備	用水設備	ポンプ	脱臭水洗塔散水ポンプNo.1-2 (B113-5-1-2)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ 3.4m3/min 18m 22kW
脱臭施設	2F	脱臭施設	水処理設備	用水設備	ポンプ	脱臭水洗塔散水ポンプNo.2-1 (B113-5-2-1)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ 3.4m3/min 18m 22kW
脱臭施設	2F	脱臭施設	水処理設備	用水設備	ポンプ	脱臭水洗塔散水ポンプNo.2-2 (B113-5-2-2)	渦巻ポンプ (片吸込)	片吸込渦巻ポンプ 3.4m3/min 18m 22kW
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	活性炭吊上装置No.1 (B117-1)	天井クレーン (電動式横行走行)	電動式横行走行天井クレーン 2.0 t 揚程4.0m 巻上2.8kW 走行0.25kw×2 横行0.4kw
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	クレーン類物あげ設備	クレーン類物あげ装置	活性炭吊上装置No.2 (B117-2)	天井クレーン (電動式横行走行)	電動式横行走行天井クレーン 2.02 t 揚程20m 巻上3.7kw 走行 0.2kw
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	ファン	脱臭ファンNo.1-1 (B115-1-1)	脱臭ファン	360m3/min×3.64kPa
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	ファン	脱臭ファンNo.1-1 (B115-1-1)	脱臭ファン	360m3/min×3.64kPa
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	ファン	脱臭ファンNo.1-2 (B115-1-2)	脱臭ファン	360m3/min×3.64kPa
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	ファン	脱臭ファンNo.1-2 (B115-1-2)	脱臭ファン	360m3/min×3.64kPa
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	ファン	脱臭ファンNo.2-1 (B115-2-1)	脱臭ファン	360m3/min×3.64kPa
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	ファン	脱臭ファンNo.2-1 (B115-2-1)	脱臭ファン	360m3/min×3.64kPa
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	ファン	脱臭ファンNo.2-2 (B115-2-2)	脱臭ファン	360m3/min×3.64kPa
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	ファン	脱臭ファンNo.2-2 (B115-2-2)	脱臭ファン	360m3/min×3.64kPa
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	B系 溶融炉室給気ファンNo.5 (1016)	電動バタフライ弁	電動バタフライ弁 φ1200
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	B系 溶融炉室給気ファンNo.6 (1016)	電動バタフライ弁	電動バタフライ弁 φ1200
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	B系 溶融炉室給気ファンNo.7 (1016)	電動バタフライ弁	電動バタフライ弁 φ1200
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	B系 溶融炉室給気ファンNo.8 (1016)	電動バタフライ弁	電動バタフライ弁 φ1200
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	No.1活性炭吸着塔 (B116-1)	活性炭吸着塔 (立形カートリッジ式)	立形カートリッジ式、処理風量 720m3/min
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	No.2活性炭吸着塔 (B116-2)	活性炭吸着塔 (立形カートリッジ式)	立形カートリッジ式、処理風量 720m3/min
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	サイレンサNo.1 (B120-1)	サイレンサ	吐出側サイレンサ
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	サイレンサNo.2 (B120-1)	サイレンサ	吐出側サイレンサ
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	ミストセパレータNo.1-1 (B114-1-1)	ミストセパレータ (活性炭吸着装置、両片フランジ慣性衝突形)	両片フランジ慣性衝突形 360m3/min
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	ミストセパレータNo.1-2 (B114-1-2)	ミストセパレータ (活性炭吸着装置、両片フランジ慣性衝突形)	両片フランジ慣性衝突形 360m3/min
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	ミストセパレータNo.2-1 (B114-2-1)	ミストセパレータ (活性炭吸着装置、両片フランジ慣性衝突形)	両片フランジ慣性衝突形 360m3/min
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	ミストセパレータNo.2-2 (B114-2-2)	ミストセパレータ (活性炭吸着装置、両片フランジ慣性衝突形)	両片フランジ慣性衝突形 360m3/min
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	ミストセパレータ入ロダンバNo.1-1 (B112-1-1)	防火ダンバ	手動ダンバ □800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	ミストセパレータ入ロダンバNo.1-2 (B112-1-2)	防火ダンバ	手動ダンバ □800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	ミストセパレータ入ロダンバNo.2-1 (B112-2-1)	防火ダンバ	手動ダンバ □800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	ミストセパレータ入ロダンバNo.2-2 (B112-2-2)	防火ダンバ	手動ダンバ □800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	活性炭出ロダンバNo.1 (B119-1)	主毒ダンバ	手動ダンバ □1100
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	活性炭出ロダンバNo.2 (B119-2)	手動ダンバ	手動ダンバ □1100
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	活性炭切替ダンバNo.1	手動ダンバ	手動ダンバ □1100
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	活性炭切替ダンバNo.2	手動ダンバ	手動ダンバ □1100
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	脱臭ファンNo.1-1吸込ダンバ (B115-1-1)	手動ダンバ	手動ダンバ φ800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	脱臭ファンNo.1-1吐出ダンバ (B115-1-1)	手動ダンバ	手動ダンバ φ800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	脱臭ファンNo.1-2吸込ダンバ (B115-1-2)	手動ダンバ	手動ダンバ φ800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	脱臭ファンNo.1-2吐出ダンバ (B115-1-2)	手動ダンバ	手動ダンバ φ800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	脱臭ファンNo.2-1吸込ダンバ (B115-2-1)	手動ダンバ	手動ダンバ φ800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	脱臭ファンNo.2-1吐出ダンバ (B115-2-1)	手動ダンバ	手動ダンバ φ800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	脱臭ファンNo.2-2吸込ダンバ (B115-2-2)	手動ダンバ	手動ダンバ φ800
脱臭施設	4F	脱臭施設	付帯設備	脱臭設備	活性炭吸着装置	脱臭ファンNo.2-2吐出ダンバ (B115-2-2)	手動ダンバ	手動ダンバ φ800
脱臭施設	4F	脱臭施設	管理棟	消火災害防止器具	配線・配管類・配管器具	防火ダンバNo.1-1 (B118-1-1)	防火ダンバ	防火ダンバ □800
脱臭施設	4F	脱臭施設	管理棟	消火災害防止器具	配線・配管類・配管器具	防火ダンバNo.1-2 (B118-1-2)	防火ダンバ	防火ダンバ □800
脱臭施設	4F	脱臭施設	管理棟	消火災害防止器具	配線・配管類・配管器具	防火ダンバNo.2-1 (B118-2-1)	防火ダンバ	防火ダンバ □800
脱臭施設	4F	脱臭施設	管理棟	消火災害防止器具	配線・配管類・配管器具	防火ダンバNo.2-2 (B118-2-2)	防火ダンバ	防火ダンバ □800
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-1 (B113-1-1-1)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80 A 100 V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-10 (B113-1-1-10)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80 A 100 V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-11 (B113-1-1-11)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80 A 100 V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-12 (B113-1-1-12)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80 A 100 V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-2 (B113-1-1-2)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80 A 100 V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-3 (B113-1-1-3)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80 A 100 V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-4 (B113-1-1-4)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80 A 100 V

別表1 M-23/23

建物名	階数	部屋名	大分類	中分類	小分類	機器名称	機種	機器仕様
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-5 (B113-1-1-5)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-6 (B113-1-1-6)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-7 (B113-1-1-7)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-8 (B113-1-1-8)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.1-9 (B113-1-1-9)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-1 (B113-1-2-1)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-10 (B113-1-2-10)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-11 (B113-1-2-11)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-12 (B113-1-2-12)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-2 (B113-1-2-2)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-3 (B113-1-2-3)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-4 (B113-1-2-4)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-5 (B113-1-2-5)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-6 (B113-1-2-6)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-7 (B113-1-2-7)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-8 (B113-1-2-8)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	散水弁No.2-9 (B113-1-2-9)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	戻り水弁No.1 (B113-2-1)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V
脱臭施設	2F	脱臭施設	付帯設備	配管類	電動弁	戻り水弁No.2 (B113-2-2)	電動弁(ボール弁)	P V C製電動ボール弁 80A 100V