維持管理用設備リスト

- 1. 安治川1号港湾労働者休憩所
 - ・衛生設備/給排気設備/空調設備ほか
 - ・電気設備
- 2. 安治川 2 号港湾労働者休憩所
 - ・衛生設備/給排気設備/空調設備ほか
 - 電気設備
- 3. 南港重量物ふ頭港湾労働者休憩所(ウィング南港)
 - 衛生設備器具
 - 空調設備
 - 電気設備
- 4. 北港白津ふ頭港湾労働者休憩所 (ウイング舞洲)
 - 衛生設備器具
 - 空調設備
 - 給排気設備
 - 電気設備

安治川1号港湾労働者休憩所

器具表 便所

刑士	粉旱	付属品
-	双里	门内山
C750V	2	
S570S	2	
U370	2	
L230	2	
SK22A	1	
TSAES3	2	
T200S13	2	
T5A50·T5A80	各1	
100COA	1	
	U370 L230 SK22A TSAES3 T200S13 T5A50·T5A80	C750V2S570S2U3702L2302SK22A1TSAES32T200S132T5A50·T5A80各1

安治川1号港湾労働者休憩所

厨房

בלו ניעו			1
 名称	型式	数量	付属品
自在水栓	T131S13	1	
アングル止水栓	T4A	1	
可とう管	156-608	1	
2口コック	156-366	1	
自動切替調整器	FUJIKO RH6	1	
床排水金物	T5A50	1	
換気扇 VF-1	三菱 EX25EH	1	ステンレス製ウェザーカバー付
換気扇 VF-2	三菱 EX25LTH	1	ステンレス製ウェザーカバー付
天井扇 VF-3	V18ZX	1	アルミ製ベンドキャップ付

空調設備

						暖房能力kw 消費電力kw		電源 <i>φ</i> -V
機器番号	名称	設置場所	型式	台数	***************************************		送風機w	,
		屋外	床置き	1	5.0	5.6	55	1-200
	パッケージエアコン(室外機)		三菱 FDCJ50HKD2		1.63	2.05		
AC-1		人 休憩室						
			天井吊下げ型	1				1-200
	パッケージエアコン(室内機)		三菱 FDEJ50D2					
		屋外	床置き型	1			38	1-200
	パッケージエアコン(室外機)		ダイキン R56JNP					
AC-2								
,\\\\ 2		休憩室	壁掛け型	1	5.6	6.7		1-200
	パッケージエアコン(室内機)		F56JTNP		1.925	1.870		

安治川1号港湾労働休憩所

1 本 配管配線	設備分類	設置場所	設備名称	仕様	数量
電灯設備 休憩室 電灯分電盤 1Φ3W 105V 1 面 照明器具 9 台 差込器具類 1 式 配管配線 1 式					
電灯設備 休憩室 電灯分電盤 1Φ3W 105V 1 面 照明器具 9 台 差込器具類 1 式 配管配線 1 式	引込設備	屋外	引込柱		1 本
					一一八
	雷灯設備	休憩室		1 Φ 3W 105V	1 面
	1577 LX MI	77-76X-II	照明器具		9 台
			差込器具類		1 式
			配管配線		1 式
A CHANANA MINING AND	テレビサ同系信託機	<u></u> 人			1 =
	プレビス同文信政備	<u> </u>	直列ユーグト		1 式

安治川2号港湾労働者休憩所

器具表 便所

名称	型式	数量	付属品
			S570 TS751ZN32 TS670FZ TS571D
和風大便器	C750VC	1	T82C32 T56H5 TS116R
洗浄用ロータンク	S409BA	1	TEH20Z TES5B TEF45CN
小便器	UFH557Z	2	TG600PNX T9RA
手洗器	L7R	1	TLC11 T6S1 T4AU TA1S
床上掃除口	COA100	1	
床排水金物	T5A50	1	
		_	
		_	

安治川2号港湾労働者休憩所

休憩室棟

<u> </u>			
名称	型式	数量	
洗面器	L230D	3	T210S T6P T4A T9R T8C
化粧鏡	TS119AE3	1	
横水栓	T200S-13	2	
自在水栓	T131S13	1	
止水栓	T4A2	1	
床排水金物	T5A50	2	
床排水金物	T5A-75	1	
床上掃除口	COA50	1	
床上掃除口	COA100	1	
2口コック	156-366	1	
自動切替調整器	AXS-8	1	

空調設備

機器番号	名称	設置場所	型式			暖房能力kw 消費電力kw	送風機w	電源 φ-V
	パッケージエアコン(室外機)	屋外	床置き型 東芝 RAS-5669AV	1			43	1-200
AC-2		休憩室	壁掛け型	1	5.6	6.7		1-200
	パッケージエアコン(室内機)	小忠王	東芝 RAS-5669V(W)	'	1.925	1.870		1-200

換気設備

機器番号	名称	設置場所	型式	台数
VF-1	換気扇	休憩室	東芝 VFH-25SW(インテリア格子タイプ)	1
VF-2	換気扇	厨房	Panasonic FY25-P5	1

安治川2号港湾労働休憩所

三几/土/八米五	机平坦式	女们川石 牙径1号刀 翔/ T		数量
設備分類	設置場所	設備名称	仕様	<u> </u>
【 休憩所棟 】 引込設備		T7 66 T7 46		4 _15
51 込設備	屋外	配管配線		1 式
高好机件	/_ fo =r +=	あれり高帆	4 0 0 10 / 4 0 5 1	
電灯設備	休憩所棟	電灯分電盤 照明器具 差込器具類	1Φ3W 210/105V	1 面 8 台 1 式 1 式
		照明奋具		8 🚊
		<u> </u>		1 1
		配管配線		1 式
	11 74 14			
テレビ共同受信設備	休憩所棟	テレビ用アンテナ、直列ユニット		1 式 1 式
		配管配線		1 式
【 便所棟 】 電灯設備				
電灯設備	便所棟	照明器具		1 台 1 式
		配管配線		1 式
【 車庫棟 】 電灯設備				
電灯設備	車庫棟	照明器具 差込器具類 配管配線		4 台 1 式 1 式
- D7 1 H7 M11	1 7 1 171	差认器具類		1 元
		配管配 線		1 =
	1			
	1			
	1			
1	i	ļ		

【便所】衛生設備器具

		*						
器具名称		参考品番			1F便所		合計	備考
			男	子	女 子	身障		
和風大便所	C750C	TS141VBR,B2A32,TB0L32	1		1		2	
身障者用洋風大便所 (センサー+押釦弁)	C14T4	TEF66L,TES22AFT,TS40,TB2C32. TC262N,T53WR75,T29PM				1	1	
洋風大便所	C14T4	T29PM,TB2C32,,T53WR75,TC262N TV750LRV13	1		1		2	
ストール小便器 トラップ着脱式	U307C	U307C,T64FWN,T61BL13,TEA100 AC1 ϕ 100V60Hz	1				1	
小便器 壁掛式 トラップ着脱式	U416C	U416C,T64CW,T61BL13,TEA100 AC1 φ 100V60Hz					2	
身障者洗面器	L103A	L103A,T205Q,TF103B,TL340CR, TL220DAY				1	1	
角型洗面器	L220DST9	L220DST9,T705,T7PLRV131,	2		2		4	
掃除用流し	SK322	SK322,TK22,T37SE,T23B20,T9RAY			1		1	
傾斜鏡	LM530	LM530				1	1	
水栓	T28A13	T28A13	1		1		2	
散水栓	T2813	T28 13 散水栓ボックス 25 φ以下 225×165	3				3	

【厨房】衛生設備器具

器具名称		参考品番	厨房	合計
腰掛式便器	C420	S516B,TC262N,YH50AY,T53WA75	1	1
手洗器	L5D		1	1
洗面器	L220TK		2	2
洗面器	L220DS		1	1
手洗器	L812		1	1
グリストラップ	側溝導入型		1	1
ガス給湯器	16号屋内型	シャワーリモコン、配管カバー、 給排気トップ共	1	1
耐食鏡	TS	119FAYR3(363 × 455)	2	2

空気調和器仕様

	機器関係						寸関係		能力関係	kcal/h		電気関係					
	系統名	室外機		室内機		室外機		CMH	mmAq	冷房能力	暖房能力	至	内機KW	1	室	〖外機KⅤ	J
	種類	外形 Wmm	台	外形 Wmm	台	据付階			静圧								
機器番号	参考型式	Lmm		Lmm		据付場所		環気量				φ –ν	送風機	数量	d - \/		数量
		Hmm	数	Hmm	数	据付方法		外気量				$\int_{\Gamma} \nabla \nabla$	(人) (人) (人)	双里	lΨ v	公 為 (及	双里
		重量 kg		重量 kg		防振材		室外機風量									
AC-1	更衣室	660		790	_	1階	1階			2.2kW	2.2kW	1-100	30W	1	1-100	30W	1
	ルームエアコン	240(D)	1	213(D)] 1	屋外	更衣室										
	RAS-214AD(室外機)	530	∐ ՝	250] '	床置き型	壁掛け型										
	RAS-2214D(W)(室内機)	22	4	9	4	_											
PAC-2	<u> </u> 玄関ホール	880		720		2階	1階	1080	10	5600	6100	3-200	0.16	1	3-200	75w	1
17.0 2	空冷エアコン	320	1	690	1	機械室	型茶室 型茶室	1080		0000	0.00	0 200	0.10		0 200	7011	
	<u> </u>	860	1	390	1 1	床置	埋込が外型	1000									
		79]	45	j '	ゴムハット	- <u>-</u>	3000									
PAC-3	喫茶室	635		840		2階	1階	1080		12500	13500	3-200	30w	1	3-200	180w	1
	空冷エアコン	690		840		機械室	喫茶室	1080									
		1,200	1	260	2	床置	天井カセット										
		126	4	27	-	ゴム防振		5400							ļ		
PAC-4		930		600		1階	1階			20.0kw	22.4kw	3-200	0.06kw	2	3-200	0.75kw	1
		765	1	350	1	屋外	食堂										
	RZYP224KH(室外機)	1,600	1	1,850	2	床置	床置										
	FVYP112P(室外機)	230		46													
DAO E		900		600	<u> </u>	1階	1階			14.0kw	16.0kw	3-200	0.115	4	3-200	0.071	1
PAC-5	艮里	320	4	350	-	 屋外	食堂			14.UKW	T6.UKW	3-200	0.115	ı	3-200	0.07kw	<u> </u>
	L RZYP160KH(室外機)	1,170	١,	1,850	-	上 <u>屋外</u> 床置	<u>艮圣</u>										
	FVYP160P(室内機)	93	┤ '	47	┨ '	<u> </u>	<u> </u>										
	FVTP100P(至内候)	93	+	47	1												
PAC-6	厨房(冷房専用)					1階	1階			8.5kw	_	3-200	0.4kw	1	3-200	0.07	1
			_		_	屋外	厨房										<u> </u>
	SSD03M(A)		1		1	床置	吊下スポット										<u> </u>
		74	_	66	4												
			1													ĺ	

空気調和器仕様

		機器関係		_	据付	関係		仕様関係		電源	関係
機器番号	名称	型式	台数	サイズ mm ϕ	設置場所	設置方法	種類	風量 CMH	静圧 mmAq	φ-V	KW
送風機				,							
FO-1	食堂系統	ストレート型 BFS-18CSA	1	200	食堂	天井吊	外気	600	10	1-100	123W
FO-2	厨房系統	シロッコ型 NO2.5SAM II	1	380	厨房	天井吊	外気	5000	20	3-200	1.5
FO-3	喫茶系統	ストレート型 BFS-18CSA	1	200	喫茶室	天井吊	外気	500	15	1-100	123W
FE-1	食堂系統	天井扇 VD-25ZN-W	1	200	食堂	天井吊	排気	600	10	1-100	108W
FE-2	厨房系統	シロッコ型 NO2.5SAM II	1	380	厨房	天井吊	排気	5000	20	3-200	1.5
FE-3	型茶系統 型茶系統	天井扇 VD-23ZXP-Z	1	150	喫茶室	天井吊	排気	500	15	1-100	105W
FE-4	型茶系統 型茶系統	レンジフード V-60FDQ	1	150	型 型茶室	天井吊	排気	400	8	1-100	86W
FE-5	休憩室系統	天井扇 VD-15ZX-Z	2	100	男子、女子	天井吊	排気	100	4	1-100	18.5W
FE-6	便所系統	天井扇 VD-13Z3	1	100	便所	天井吊	排気	60	9	1-100	23W
FE-7	シャワー系統	天井扇(親子) VD-13ZFC2	1	100	脱衣・シャワー	天井吊	排気	30+40	8	1-100	16W

設備分類	設置場所	設備名称	仕様	数量
【休憩所棟】	改造物//			 ^^=
引込設備	屋外	引込柱	H=8m	1 本
3172 HX MII		WHMメーター盤		1 面
		ハンドホール	900 × 900 × 900mm	2 基
		配管配線		1 式
	11 24 = 214			
動力設備	休憩所棟	動力·電灯分電盤(LM-1)	1Φ3W210/105V、3Φ2W200V	1面
		配管配線		1 式
	休憩所棟	照明器具		55 A
电灯设调	不思力保			55 台 1 式
		差込器具類 ポール灯用安定器収容箱		1 部
	屋外	ポール灯	HF100W H=5.8m	1 面 8 基
		配管配線		1 式
テレビ共同受信設備	屋外	TVブースター盤		1 面
	休憩所棟	電話・TV端子盤(T-1) テレビ用アンテナ、直列ユニット		1面
		テレヒ用アンテナ、直列ユニット		1 式
		配管配線		1 式
 消防設備	休憩所棟	非常警報設備	+	1 👼
/ロ NJ 正X I/用	小心。八八木	非市言報政順 誘導灯	<u> </u>	1 面 4 台
	†	配管配線		1式
【便所棟】				
電灯設備	便所棟	電灯分電盤(L-1) 照明器具 差込器具類	1Φ3W 210/105V	1 面 22 台
		照明器具		22 台
		<u>左</u> 込器具類		1 五
		配管配線 身障者用警報設備		1 式 1 式 1 式
言拟改加	19年7月17年			1 1
				1
				1
				1
				+
				+
				1
	<u> </u>			
	_			
	1	+		+
	+			+
	+	+	 	+
	†	<u> </u>	<u> </u>	1
	1			†
	1		1	
	+			
	+			+
	+	+	+	+
	+			+
	†	 	<u> </u>	+
	1			†

【休憩所棟】衛生設備器具

器具名称	参考品番		
和風大便所	C710C	タンク タンク用セット金具 便座 フランシ キャップ 付AYボルト ワンタッチ紙巻器 S721B TS721ZSN TCF105 T53PR100 T530SAY TS116SP	1
手洗器	L-5B	給水栓 排水金具 キャップ 付木ネシ 水石鹸入れ T407 T22P TA25x2 TS126R	1
"	L-5D	給水栓 止水栓 排水金具 キャップ 付木ネジ T205 T4A T22S TA2Sx2	2
"	L-594	アクアオート 排水金具 マーフ゛ライトカウンター TEL32AX TL60SN MR40 L:850 グラニトットシリース゛	1
化粧棚	S-3		3
化粧鏡	TS119FAYR3		3
掃除用流し	SK22A	給水栓 リムカハー 排水金具 AYボルト付バックハンカ゛ T23AE20 TK22 T37SN T9RAY	1
2バルブ混合栓	T34BR13		1
横型自在水栓	T31S-13		1
立形自在水栓	T36S-13		3
立形自在湯栓	T36LS-13		2
キー式横水栓	T29S-13	ビニル水栓柱 L:900	1
+-式自動接手付散水栓	T-28-13V4	ボックス共	2
床上掃除口	COV-100		1
床排水トラップ	T5A-50		1

【便所】衛生設備器具

器具名称		参考品番			備考
掃除口付和風大便器	C-750	洗浄弁 スパッド 連結管 紙巻器 TV750BR T82A32 T82L32 TS116C	1	1	
掃除口付腰掛大便器	C-14RST4	洗浄弁 スパッド 前丸便座 床フランシ 掃除口蓋 パイプホルダー AYボルト 紙巻器 TV750LRV13 T82C32 TC262N T53WR75 T29PM T56H4 TAISAYx4 TS116C	1	1	
US一体型スト−ル便器	US-301CS		1		
	US-401CS UFS900R		2		
角型洗面器(中)	L-220DST9	自動水栓 止水栓 排水金具 バックハンカー TEL30A T4A T7PLRV131 TL220DAY	2	2	
洗濯流し(小型)	SK504R	ホーム水栓 排水金具 取付AYボルト T200S13 TK38P TK36DAY		1	
キー式自動接手付散水栓	T28A-13V13		1	1	
床排水トラップ	T5A-50		1	1	
床上掃除口	C0V-100		1	1	
通気金具	BB-A-50			1	

空気調和器仕様

					冷房能力kw	暖房能力kw		電源
					消費電力kw	消費電力kw		φ-V
					ガス消費量	ガス消費量		
機器番号	名称	設置場所	型式	台数	Nm3/h	Nm3/h	送風機kw	
		屋外	ガスエンジン式	1	56.0	71.0	0.5×2	3-200
AC-00	ビル用マルチ室外機(GHP)				1.89	1.92		
					4.74	4.78		
		食堂	天井ビルトイン型	3	14.0	18.0	225w	1-200
AC-01	ビル用マルチ室内機							
		食堂	天井カセット型	1	5.6	7.1	20w	1-200
AC-02	ビル用マルチ室内機							
			- 111					
		男子休憩室	天井カセット型	1	4.5	5.6	20w	1-200
AC-03	ビル用マルチ室内機							
		/ 7 / 4 40 🖶	 4411 170	4		_		4 000
40.04	ビル用マルチ室内機	女子休憩室	天井カセット型	1	3.6	4.5	15w	1-200
AC-04								
		◆□ឝ ↓ ;	T ++ + + + + + + + + + + + + + + + + +	4	F.0	0.0	100 × 10	1 000
A C O E	ビル用マルチ室内機	食品庫・ホール	天井埋込ず外型	l l	5.6	6.3	100w × 16	1-200
AC-05								
			スポット型	1	+	+		-
	パッケージエアコン(冷房専用)室外機	<u></u>	ヘ小ツで空	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+	1		
	ハノノ ノエノコン(77万寺元/主外版 							
AC-6		 厨房	スポット型	1	6.3	 	0.14	3-200
	パッケージエアコン(冷房専用)室内機	図 万	スポッパ至	<u>'</u>	2.43	 	0.14	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				2.40			
			ļ		<u> </u>	Į		

給排気設備仕様

					電源
					φ-V
機器番号	名称	設置場所	型式	台数	
FE-1	排気ファン	屋外	片吸込シロッコファン(屋外仕様)	1	3-200
			#2 × 3700CMH × 40mmAq × 1.5kw		
FE-2	排気ファン	厨房	ストレートシロッコファン(消音型)	1	3-200
FE-Z	TH-XLノアン		#13/4×1000CMH×20mmAq×400w	ı	3-200
	-7.6				
FO-1	吸気ファン 	屋外	片吸込シロッコファン(屋外仕様) #2×3000CMH×25mmAq×0.75kw	1	3-200
			·		
F-1	天井扇	女子休憩室、事務室、男子休憩 室、便所、洗濯室	低騒音型(プラスチックボディ)	4	1-100
			100CMH × 7mmAq × 16w		
F-2	大井扇 大井扇	食品庫	低騒音型(プラスチックボディ)	1	1-100
			150CMH × 8mmAq × 28w		
F-3	天井扇	シャワー室、脱衣室	親子・低騒音型(プラスチックボディ)	1	1-100
			70CMH × 7mmAq × 17w		

/ /> //-	m in	== 14	11.14	业厂目
設備分類	設置場所	設備名称	仕様	数量
【休憩所棟】				
引込設備	屋外	引込柱 引込開閉器盤	H=7m	1 本
		引込開閉器盤	1Φ3W210/105V、3Φ3W220V	1 面
		ハンドホール	900 × 900 × 1300mm	2 基
		ハンドホール	600 × 600 × 600mm	1 基
		配管配線	000 × 000 × 00011111	1 式
				1 1
私士元准	/+ 毛白 5C +击	新士 更收入更整(1M 1)	1 th 2000000 /1000 / 2 th 200000 /	1 =
動力設備	休憩所棟	動力·電灯分電盤(LM-1)	1Φ3W200/100V、3Φ3W200V	1 面
		配管配線		1 式
- I W	11 -24 14			
電灯設備	休憩所棟	照明器具 差込器具類 配管配線		49 台 1 式
		差込器具類		1 式
		配管配線		Ⅰ 1式
	屋外	ポール灯	HF100W H=3.9m	8 基
		1 7 7		
テレビ共同受信設備	休稙所植	端子盤(T-1)		1 面
, vexion x in the im	ドルのハイ本	テレビ用アンテナ、直列ユニット		1 式
		配管配線		1 式
		当0.18.1901秋		1 1
N/ nL =n /4+	/_ 46 =r !+			, 19
消防設備	休憩所棟	非常警報設備		1式
		誘導灯		4 台
		配管配線		1 式 4 台 1 式
【便所棟】				
電灯設備	便所棟	電灯動力盤	1Φ2W100V、3Φ3W220V	1 面
	10/1/IM	照明器具		14 스
		配管配線	1	14 台
		自6 官 自6 形成		1 1
				_
				1
				-
				+
				<u> </u>
				1
				1
				+
———			+	+
			 	+
			1	
				<u> </u>
				T
				1
	1			1
			1	+
<u> </u>			+	+
				+
			1	4
				T
	1			1
—				+
<u> </u>			+	+
			 	+
			-	