

連結散水設備・連結送水管概要表

連 結 散 水 設 備	設 置 階																					
	放 水 区 域 別 概 要	放 水 区 域 の 別																				
		面 積		㎡		㎡		㎡		㎡		㎡		㎡		㎡		㎡		㎡		
		天井裏設置の要否		要 ・ 否		要 ・ 否		要 ・ 否		要 ・ 否		要 ・ 否		要 ・ 否		要 ・ 否		要 ・ 否		要 ・ 否		
		散水ヘッドの種別		開放・閉鎖		開放・閉鎖		開放・閉鎖		開放・閉鎖		開放・閉鎖		開放・閉鎖		開放・閉鎖		開放・閉鎖		開放・閉鎖		
		ヘッドの設置個数		個		個		個		個		個		個		個		個		個		
	送水口の専用兼用		専用・兼用		専用・兼用		専用・兼用		専用・兼用		専用・兼用		専用・兼用		専用・兼用		専用・兼用		専用・兼用			
	ヘ ッ ド	開放型		製 造 者 名												認 定 番 号						
		閉鎖型		製 造 者 名								標 示 温 度		℃		検 定 番 号						
	火災覚知方法（開放型の場合）			1. 自動火災報知設備の感知器 2. 閉鎖型スプリンクラーヘッド（ ）℃																		
一斉開放弁		種 別		1. 減圧開		2. 加圧開		検定番号						選 択 弁	設 置 場 所				設 置 個 数		個	
連 結 送 水 管	放 水 口	製造者名												認 定 番 号								
		階 別		階		階		階		階		階		階		階		階		合 計		
		単口・双口の別																		単 口 双 口		
		設 置 数		個		個		個		個		個		個		個		個		個		
		床面からの高さ		m		m		m		m		m		m		m		m				
	放 水 用 器 具 格 納 箱	設置数		個		個		個		個		個		個		個		個		個		
		格納品		ホース		m×		本		最高使用圧力（ ）MP a		筒先		本	ノズル		種別（ ）口径		mm			
送 水 口		1. 双口 2. 単口		設置数		個		地盤面からの高さ		m				設 計 送 水 圧 力		MP a						
配 管	専用・兼用の別		1. 専用 2. （ ）と兼用		充 水 方 法		1. 補助高架水槽 2. その他（ ）															
	主管の口径		mm		送水口から最高位までの高さ				m		送水口から最遠ヘッドまでの配管長								m			
	材 質																					
	管 継 手																					
	弁類の材質																					
加 圧 送 水 装 置	設置場所		階 室				水源又は中間水槽				1. 専用 2. （ ）と兼用				有 効 水 量		m³					
	起動装置		1. 制御盤での直接操作 2. 防災センター等での遠隔操作 3. その他（ ）																連絡装置の種類			
	仕 様	ポン プ 及 び 電 動 機	製造者名		(ポンプ) (電動機)										認 定 番 号							
			定格吐出量		L/min		定格全揚程		m		電 圧		V		出 力		kW					
電 源	種 別		1. 非常電源専用受電設備 2. 自家発電設備 3. 燃料電池設備 4. 蓄電池設備								容 量		() kVA・() AH									
	専用兼用の別		1. 専用 2. （ ）と兼用		認 定 番 号																	
配 線	電線種類又は認定番号		(非常電源回路) (操作回路等)																			
	工 事 方 法		(非常電源回路) (操作回路等)																			
そ の 他																						

備考 設備の種別により該当する欄に記入し、選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと