

無線通信補助設備概要表

使 用 区 分	専 用 ・ 共 用 〔警察用 ・ 管理用 ・ その他（ ）〕					
	周波数帯域 (1)	～ MHz				
	周波数帯域 (2)	～ MHz				
設 備 方 式	漏洩同軸ケーブル 空中線方式 漏洩同軸ケーブル方式と空中線方式					
無線機接続端子	設 置 場 所				設 置 個 数	個
	許容入力 (設計値)	W (連続)			保護箱の大きさ (cm)	() × () × ()
増 幅 器	設置の有無	有 ・ 無			型 名	
	利 得	dB			設 置 場 所	
混合器共用器	入力端子数	個			型 名	
	挿 入 損 失	dB			設 置 場 所	
分 配 器	設 置 個 数	個			型 名	
	挿 入 損 失	dB			設 置 場 所	
空 中 線	設 置 個 数	個			型 名	
	利 得	dB			電圧定在波比	() MHz にて ()
漏洩同軸ケーブル	結 合 損 失	標準	dB/km	伝送損失	標準	dB/km 使用長さ km
	型 名			耐熱措置の方法		
同軸ケーブル	伝 送 損 失	標準	dB/km	使用長さ	km	型 名
	耐熱措置の方法					
製 造 者 名	漏洩同軸ケーブル				空 中 線	
	分 配 器 等				増 幅 器	
そ の 他						

備考 択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと