

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備
水噴霧消火設備・泡消火設備 } の概要表

水 源	専用・兼用	種 別	地下ピット・床置き・その他（ ）		有効水量(当該設備用)		m ³	
加 圧 送 水 装 置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用		口径 ×	吐出量 ×	全揚程 ×	出力
			電圧	V	φ ×	L / m i n ×	m ×	k W
	ユニット型	呼水装置	有 ・ 無	有効容量	L	減水警報の表示場所		
		起動用圧力タンク	有 ・ 無	容 量	L	ポンプ設置場所		
	高架水槽方式	有効落差 m	圧力水槽方式		加圧圧力	MP a	内容積	m ³
屋内消火栓	1号 個	易操作性1号 個	2号イ 個	2号ロ 個	合 計		個	
屋外消火栓	個	ホース	長さ m	本	表 示 灯	専用・兼用		
噴霧ヘッド	標準放射量 L / m i n ・ 標準放射圧力 MP a ・ 放射角度							
泡 放 出 口	フォームヘッド 個 ・ フォームウォーターズプリンクラーヘッド 個							
	高発泡用泡放出口 個 ・ 泡ノズル 個 ・ その他（ ） 個							
泡消火設備の方式		固定式（全域・局所） ・ 移動式			高発砲・低発砲	一斉開放弁	A	個
泡消火薬 剤	種別	たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡			貯 蔵 量	L	希釈容量濃度	%
	混合方式	差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他（ ）						
放水（出・射）区域	区域数 区域	最大	放水（出・射）面積 m ²		放水（出・射）量 L / m i n		放出体積 m ³	
		最小	放水（出・射）面積 m ²		放水（出・射）量 L / m i n		放出体積 m ³	
起 動 装 置	ポンプ起動方式		自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他					
	起動感知方式		スプリンクラーヘッド・感知器・その他（ ）					手 動 式 開 放 弁
自動警報装置		流水検知装置 A 個		圧力検知装置 個		その他		
配 管	立上がり管口径 A		材質		専用・兼用（ 設備）			
	止水弁			逆止弁			その他（ ）	
プ ン プ ス タ ー	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力					補 助 水 槽	
		φ × L / m i n × m × k W					m ³	
		φ × L / m i n × m × k W					m ³	
電 源	常用電源	単相 ・ 三相 AC V		電灯回路 ・ 動力回路				
		DC V AH		充電方式	トリクル・浮動		使用別	専用 ・ 共用
	非常電源	自家発電設備		単相 ・ 三相 AC・DC V kVA		使用別	専用 ・ 共用	
		燃料電池設備		単相 ・ 三相 AC・DC V kVA		使用別	専用 ・ 共用	
		蓄電池設備		DC V AH	充電方式	トリクル・浮動	使用別	専用 ・ 共用
非常電源専用受電設備		単相 ・ 三相 AC V						
配 線	常用電源回路		露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）					
	非常電源回路		耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）					
	警 報 回 路		耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）					
	その他の回路		I V電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ）					
そ の 他								

備考 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと