

ガス漏れ火災警報設備の概要表

検知器	検知対象ガス		空気より軽い都市ガス		空気より重い都市ガス		その他のもの	
	個数		個		個		個	
中継器	専用方法 回線 個 電源 受信機供給方法 予備電源 V AH その他の方法							
受信機	区分	型		回線数	／			回線
	附属装置			附属回路				
	予備電源	V AH		設置場所				階
電源	常用電源	単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路						
		DC V AH	充電方法	トリクル・浮動	使用別	専用 ・ 共用		
	非常電源	蓄電池設備		充電方法	トリクル・浮動	使用別	専用 ・ 共用	
		DC V AH	インバーター出力		VA			
		自家発電設備		単相 ・ 三相		AC V	k VA	
		燃料電池設備		単相 ・ 三相		AC V	k VA	
警報装置	音声警報装置	増幅器出力		スピーカ一個数		非常用放送設備と兼用		
		定格 W		個		有 ・ 無		
	ガス漏れ表示灯	中継器附属のもの			その他のもの			
		個			個			
	検知区域警報装置	検知器附属のもの			その他のもの			
		個			個			
配線	常用電源回路	露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他（ ）						
	非常電源回路	耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他（ ）						
	検知器回路	耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他（ ）						
	警報装置回路	耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他（ ）						
	その他の回路	I V電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他（ ）						
工事者区分	電源及び配線				機器取付			
製造者名	受信機製造会社				型式番号			
	中継器製造会社				型式番号			
	検知器製造会社							
その他								

備考 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと