

土木工事積算基準（平成27年11月）の一部修正 修正比較表

○ ○ ○ ○ ○ : 追記・修正  
 ○ ○ ○ ○ ○ : 削除

ページ番号	現 行	修 正	備考（内容）																																																																																																																																																																																																																																										
IV-1-24	エ. 標準材料表 (ア) 仮排水栓 (1箇所当り)	エ. 標準材料表 (ア) 仮排水栓 (1箇所当り)																																																																																																																																																																																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資材名称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="5">数 量</th> </tr> <tr> <th>φ 75</th> <th>φ 100</th> <th>φ 150</th> <th>φ 200</th> <th>φ 300</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DK継輪</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>DK栓</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>K離脱防止押輪</td><td>個</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>T頭ボルトナット (K・KF形用)※1</td><td>本</td><td>12</td><td>12</td><td>18</td><td>18</td><td>24</td></tr> <tr><td>Kゴム輪</td><td>個</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>DKフランジ付きT字管GF形</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>消火栓</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>DKフランジ短管 RF・GF形</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2</td><td>本</td><td colspan="5">8</td></tr> <tr><td>GFガスケット</td><td>個</td><td colspan="5">2</td></tr> <tr><td>排水栓鉄蓋</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>調整リング</td><td>個</td><td colspan="5">2</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート上部壁 (A)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート下部壁 (C)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート底版 (P)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 : φ 75 : M16×85、φ 100・φ 150・φ 200 : M20×100、φ 300 : M20×110とする。                      ※2 : φ 75～φ 300 : M16×75とする。                      (注)1. 弁室類築造使用材料については、平成26年4月土木工事共通仕様書（標準図書）参照                      (注)2. Kゴム輪・GFガスケットについては3回償却とし、基礎単価の1/3とする。                      (イ) 仮消火栓</p>	資材名称		単 位	数 量					φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300	DK継輪	個	1	1	1	1	1	DK栓	個	1	1	1	1	1	K離脱防止押輪	個	2	2	2	2	2	T頭ボルトナット (K・KF形用)※1	本	12	12	18	18	24	Kゴム輪	個	3	3	3	3	3	DKフランジ付きT字管GF形	個	1	1	1	1	1	消火栓	個	1					DKフランジ短管 RF・GF形	個	1					T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2	本	8					GFガスケット	個	2					排水栓鉄蓋	個	1					調整リング	個	2					レジンコンクリート上部壁 (A)	個	1					レジンコンクリート下部壁 (C)	個	1					レジンコンクリート底版 (P)	個	1					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資材名称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="5">数 量</th> </tr> <tr> <th>φ 75</th> <th>φ 100</th> <th>φ 150</th> <th>φ 200</th> <th>φ 300</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DK継輪</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>DK栓</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>K離脱防止押輪</td><td>個</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>T頭ボルトナット (K・KF形用)※1</td><td>本</td><td>12</td><td>12</td><td>18</td><td>18</td><td>24</td></tr> <tr><td>Kゴム輪</td><td>個</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>DKフランジ付きT字管GF形</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>消火栓</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>DKフランジ短管 RF・GF形</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2</td><td>本</td><td colspan="5">8</td></tr> <tr><td>GFガスケット</td><td>個</td><td colspan="5">2</td></tr> <tr><td>排水栓鉄蓋</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>調整リング</td><td>個</td><td colspan="5">2</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート上部壁 (A)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート下部壁 (C)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート底版 (P)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 : φ 75 : M16×85、φ 100・φ 150・φ 200 : M20×100、φ 300 : M20×110とする。                      ※2 : φ 75～φ 300 : M16×75とする。                      (注)1. 弁室類築造使用材料については、平成26年4月土木工事共通仕様書（標準図書）参照                      (注)2. Kゴム輪・GFガスケット以外については3回償却とし、基礎単価の1/3とする。                      (イ) 仮消火栓</p>	資材名称	単 位	数 量					φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300	DK継輪	個	1	1	1	1	1	DK栓	個	1	1	1	1	1	K離脱防止押輪	個	2	2	2	2	2	T頭ボルトナット (K・KF形用)※1	本	12	12	18	18	24	Kゴム輪	個	3	3	3	3	3	DKフランジ付きT字管GF形	個	1	1	1	1	1	消火栓	個	1					DKフランジ短管 RF・GF形	個	1					T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2	本	8					GFガスケット	個	2					排水栓鉄蓋	個	1					調整リング	個	2					レジンコンクリート上部壁 (A)	個	1					レジンコンクリート下部壁 (C)	個	1					レジンコンクリート底版 (P)	個	1				
資材名称	単 位		数 量																																																																																																																																																																																																																																										
		φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300																																																																																																																																																																																																																																							
DK継輪	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
DK栓	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
K離脱防止押輪	個	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																							
T頭ボルトナット (K・KF形用)※1	本	12	12	18	18	24																																																																																																																																																																																																																																							
Kゴム輪	個	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																							
DKフランジ付きT字管GF形	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
消火栓	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
DKフランジ短管 RF・GF形	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2	本	8																																																																																																																																																																																																																																											
GFガスケット	個	2																																																																																																																																																																																																																																											
排水栓鉄蓋	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
調整リング	個	2																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート上部壁 (A)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート下部壁 (C)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート底版 (P)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
資材名称	単 位	数 量																																																																																																																																																																																																																																											
		φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300																																																																																																																																																																																																																																							
DK継輪	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
DK栓	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
K離脱防止押輪	個	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																							
T頭ボルトナット (K・KF形用)※1	本	12	12	18	18	24																																																																																																																																																																																																																																							
Kゴム輪	個	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																							
DKフランジ付きT字管GF形	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
消火栓	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
DKフランジ短管 RF・GF形	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2	本	8																																																																																																																																																																																																																																											
GFガスケット	個	2																																																																																																																																																																																																																																											
排水栓鉄蓋	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
調整リング	個	2																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート上部壁 (A)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート下部壁 (C)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート底版 (P)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
	(1箇所当り)	(1箇所当り)	基準の修正																																																																																																																																																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資材名称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="5">数 量</th> </tr> <tr> <th>φ 75</th> <th>φ 100</th> <th>φ 150</th> <th>φ 200</th> <th>φ 300</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DK継輪</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>DK栓</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>K離脱防止押輪</td><td>個</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>T頭ボルトナット (K・KF形用)※1</td><td>本</td><td>12</td><td>12</td><td>18</td><td>18</td><td>24</td></tr> <tr><td>Kゴム輪</td><td>個</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>DKフランジ付きT字管GF形</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>消火栓</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>DKフランジ短管 RF・GF形</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2</td><td>本</td><td colspan="5">8</td></tr> <tr><td>GFガスケット</td><td>個</td><td colspan="5">2</td></tr> <tr><td>円形消火栓鉄蓋 (単口) 本体</td><td>枚</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>円形消火栓鉄蓋 (単口) ボルトナット</td><td>組</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>調整リング</td><td>個</td><td colspan="5">2</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート上部壁 (A)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート下部壁 (C)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 : φ 75 : M16×85、φ 100・φ 150・φ 200 : M20×100、φ 300 : M20×110とする。                      ※2 : φ 75～φ 300 : M16×75とする。                      (注)1. 弁室類築造使用材料については、平成26年4月土木工事共通仕様書（標準図書）参照                      (注)2. Kゴム輪・GFガスケットについては3回償却とし、基礎単価の1/3とする。</p>	資材名称	単 位	数 量					φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300	DK継輪	個	1	1	1	1	1	DK栓	個	1	1	1	1	1	K離脱防止押輪	個	2	2	2	2	2	T頭ボルトナット (K・KF形用)※1	本	12	12	18	18	24	Kゴム輪	個	3	3	3	3	3	DKフランジ付きT字管GF形	個	1	1	1	1	1	消火栓	個	1					DKフランジ短管 RF・GF形	個	1					T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2	本	8					GFガスケット	個	2					円形消火栓鉄蓋 (単口) 本体	枚	1					円形消火栓鉄蓋 (単口) ボルトナット	組	1					調整リング	個	2					レジンコンクリート上部壁 (A)	個	1					レジンコンクリート下部壁 (C)	個	1					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">資材名称</th> <th rowspan="2">単 位</th> <th colspan="5">数 量</th> </tr> <tr> <th>φ 75</th> <th>φ 100</th> <th>φ 150</th> <th>φ 200</th> <th>φ 300</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DK継輪</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>DK栓</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>K離脱防止押輪</td><td>個</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>T頭ボルトナット (K・KF形用)※1</td><td>本</td><td>12</td><td>12</td><td>18</td><td>18</td><td>24</td></tr> <tr><td>Kゴム輪</td><td>個</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>DKフランジ付きT字管GF形</td><td>個</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>消火栓</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>DKフランジ短管 RF・GF形</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2</td><td>本</td><td colspan="5">8</td></tr> <tr><td>GFガスケット</td><td>個</td><td colspan="5">2</td></tr> <tr><td>円形消火栓鉄蓋 (単口) 本体</td><td>枚</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>円形消火栓鉄蓋 (単口) ボルトナット</td><td>組</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>調整リング</td><td>個</td><td colspan="5">2</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート上部壁 (A)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> <tr><td>レジンコンクリート下部壁 (C)</td><td>個</td><td colspan="5">1</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 : φ 75 : M16×85、φ 100・φ 150・φ 200 : M20×100、φ 300 : M20×110とする。                      ※2 : φ 75～φ 300 : M16×75とする。                      (注)1. 弁室類築造使用材料については、平成26年4月土木工事共通仕様書（標準図書）参照                      (注)2. Kゴム輪・GFガスケット以外については3回償却とし、基礎単価の1/3とする。</p>	資材名称	単 位	数 量					φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300	DK継輪	個	1	1	1	1	1	DK栓	個	1	1	1	1	1	K離脱防止押輪	個	2	2	2	2	2	T頭ボルトナット (K・KF形用)※1	本	12	12	18	18	24	Kゴム輪	個	3	3	3	3	3	DKフランジ付きT字管GF形	個	1	1	1	1	1	消火栓	個	1					DKフランジ短管 RF・GF形	個	1					T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2	本	8					GFガスケット	個	2					円形消火栓鉄蓋 (単口) 本体	枚	1					円形消火栓鉄蓋 (単口) ボルトナット	組	1					調整リング	個	2					レジンコンクリート上部壁 (A)	個	1					レジンコンクリート下部壁 (C)	個	1					基準の修正
資材名称	単 位			数 量																																																																																																																																																																																																																																									
		φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300																																																																																																																																																																																																																																							
DK継輪	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
DK栓	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
K離脱防止押輪	個	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																							
T頭ボルトナット (K・KF形用)※1	本	12	12	18	18	24																																																																																																																																																																																																																																							
Kゴム輪	個	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																							
DKフランジ付きT字管GF形	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
消火栓	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
DKフランジ短管 RF・GF形	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2	本	8																																																																																																																																																																																																																																											
GFガスケット	個	2																																																																																																																																																																																																																																											
円形消火栓鉄蓋 (単口) 本体	枚	1																																																																																																																																																																																																																																											
円形消火栓鉄蓋 (単口) ボルトナット	組	1																																																																																																																																																																																																																																											
調整リング	個	2																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート上部壁 (A)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート下部壁 (C)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
資材名称	単 位	数 量																																																																																																																																																																																																																																											
		φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 300																																																																																																																																																																																																																																							
DK継輪	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
DK栓	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
K離脱防止押輪	個	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																							
T頭ボルトナット (K・KF形用)※1	本	12	12	18	18	24																																																																																																																																																																																																																																							
Kゴム輪	個	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																																																																																							
DKフランジ付きT字管GF形	個	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																							
消火栓	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
DKフランジ短管 RF・GF形	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
T頭ボルトナットフランジ用異形フッ素加工※2	本	8																																																																																																																																																																																																																																											
GFガスケット	個	2																																																																																																																																																																																																																																											
円形消火栓鉄蓋 (単口) 本体	枚	1																																																																																																																																																																																																																																											
円形消火栓鉄蓋 (単口) ボルトナット	組	1																																																																																																																																																																																																																																											
調整リング	個	2																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート上部壁 (A)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											
レジンコンクリート下部壁 (C)	個	1																																																																																																																																																																																																																																											