

現行 (Ⅳ－１－５ ２)	修 正	備考 (内容)																
	キ. 給水管撤去標準数量表 (ビニル管、ポリエチレン管、鉛管) (1 m 当り) <table><tr><th>工種名称</th><th>形質寸法</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>硬質塩化ビニル管布設 据付工</td><td></td><td>m</td><td>0.60</td></tr><tr><td>硬質塩化ビニル管切断 (既設管撤去)</td><td></td><td>口</td><td>0.167</td></tr><tr><td>ビニル管等処分工 (運搬費含む)</td><td>ビニル管・ポリエチレン管のみ</td><td>m</td><td>1.00</td></tr></table> 備考. 切断数量は 6 m 当り 1 箇所を標準とする。	工種名称	形質寸法	単位	数量	硬質塩化ビニル管布設 据付工		m	0.60	硬質塩化ビニル管切断 (既設管撤去)		口	0.167	ビニル管等処分工 (運搬費含む)	ビニル管・ポリエチレン管のみ	m	1.00	歩掛の追加記載
工種名称	形質寸法	単位	数量															
硬質塩化ビニル管布設 据付工		m	0.60															
硬質塩化ビニル管切断 (既設管撤去)		口	0.167															
ビニル管等処分工 (運搬費含む)	ビニル管・ポリエチレン管のみ	m	1.00															

○○○○ : 追加・修正

~~○○○○~~ : 削除

土木工事積算基準（平成 29 年 5 月）の一部修正その 2 新旧比較表

現行 (Ⅳ－１－５６)

カ．標準数量表

(１箇所当り)

工種名称	形質寸法	単位	数量	
			車道	歩道
舗装切断工	アスファルト	m	3.32	
舗装版直接掘削積込工		m ²	1.83	
管路掘削工		m ³	1.21	1.27
管路埋戻工	改良土	m ³	0.50	0.70
管路埋戻工	発生土	m ³	0.34	0.52
残土処分工		m ³	0.50	0.66
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.12	0.05
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.37	0.09
市道仮復旧工		m ²	0.91	
弁室類築造工	設置・撤去	箇所	1	
仮管撤去工（铸铁管）	再使用あり	m	※ 1	
一次本復旧工		m ²	0.91	
K形継手工		箇所	2	
K S形継手工		箇所	1	
消火栓設置工	設置・撤去	箇所	1	
仮ビニル管布設工		m	1.00	
铸铁管据付工		m	※ 1	
給水管撤去工	ビニル管 再使用なし	m	1.00	
仮管消火栓材料		箇所	1	

※ 1 φ 75 : 0.63、φ 100 : 0.66、φ 150 : 0.69とする。

(注) 1. 給水管撤去工については、本章第 1.3 (1 3) ケ.給水管撤去歩掛表による。

キ．標準数量表（仮ビニル管布設工）

(1 m 当り)

工種名称	形質寸法	単位	数量
硬質塩化ビニル管 据付工		m	1.00
硬質塩化ビニル管 T S継手工		口	1
硬質塩化ビニル管 切断工		口	1

修正

カ．標準数量表

(1 箇所当り)

工種名称	形質寸法	単位	数量	
			車道	歩道
舗装切断工	アスファルト	m	3.32	
舗装版直接掘削積込工		m ²	1.83	
管路掘削工		m ³	1.21	1.27
管路埋戻工	改良土	m ³	0.50	0.70
管路埋戻工	発生土	m ³	0.34	0.52
残土処分工		m ³	0.50	0.66
舗装残滓等処分工	アスファルト	m ³	0.12	0.05
舗装残滓等処分工	路盤廃材	m ³	0.37	0.09
市道仮復旧工		m ²	0.91	
弁室類築造工	設置・撤去	箇所	1	
仮管撤去工（铸铁管）	再使用あり	m	※ 1	
一次本復旧工		m ²	0.91	
K形継手工		箇所	2	
K S形継手工		箇所	1	
消火栓設置工	設置・撤去	箇所	1	
仮ビニル管布設工		m	1.00	
铸铁管据付工		m	※ 1	
給水管撤去工	ビニル管 再使用なし	m	1.00	
仮管消火栓材料		箇所	1	

※ 1 φ 75 : 0.63、φ 100 : 0.66、φ 150 : 0.69とする。

(注) 1. 仮ビニル管布設工については、本章第 1. 3 (2 1) カ．標準数量表（給水管布設工）による。

2. 給水管撤去工については、本章第 1.3 (2 1) キ．給水管撤去標準数量表による。

キ．標準数量表（仮ビニル管布設工）

(1 m 当り)

工種名称	形質寸法	単位	数量
硬質塩化ビニル管 据付工		m	1.00
硬質塩化ビニル管 T S継手工		口	1
硬質塩化ビニル管 切断工		口	1

参照場所の整理

