

表 1-7 上水道管及び工業用水道管の表示記号（材質、継手等）

材 質	内面塗装	継手 (受口形状)	呼 び 径	表示方法 1/500管理図面	記 入 例	
普通 鋳 鉄	タール	C 形 (ソケット)	89mm~1500mm	CC	<u>CC102</u> <u>CC100</u>	
高級 鋳 鉄	〃	〃	100mm~1500mm	FC	<u>FC100</u>	
〃 立 形	モ ル タ ル ライニング	〃	100mm~1500mm	FC ※昭和 31 年以降 モルタル ライニング管	<u>FC100-L</u>	
〃 砂 形	〃	〃	100mm~900mm			
〃 金 形	〃	〃	100mm~250mm			
〃 砂形・金形	〃	A 形 (メカニカル)	100mm~900mm	FA	<u>FA100</u>	
ダ ク タ イ ル 鋳 鉄	〃	〃	100mm~1000mm	DA	<u>DA100</u>	
〃	〃	T 形 (タイトン)	100mm~250mm	DT	<u>DT100</u>	
〃	〃	K、KF形	300mm~	DK又は(DKF)	<u>DK400</u>	
〃	〃	S、SⅡ形	100mm~	DS・DS2	<u>DS500</u>	
〃	〃	U、UF形	800mm~	DU又は(DUF)	<u>DU800</u>	
〃	〃	NS形	75mm~200mm	DNS	<u>DNS200</u>	
〃	エポキシ樹脂 粉体塗装	NS、SⅡ、S、K、KF、U、 UF、US、PN形	75mm~1200mm	DNS (エ)	<u>DNS200(エ)</u>	
〃	エポキシ樹脂 粉体塗装	GX形	75mm~250mm	DGX	<u>DGX200(エ)</u>	
<u>〃</u>	<u>エポキシ樹脂 粉体塗装</u>	<u>S50形</u>	<u>50mm</u>	<u>DS50</u>	<u>DS50(エ)</u>	
鋼 管	エポキシ系	溶 接		S	<u>S800</u>	
遠心力鉄筋コンクリート管				RC	<u>RC100</u>	
硬質塩化ビニル管		TS継手		V	<u>V75</u>	
耐 衝 撃 性 硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管		TS継手		HIV	<u>HIV75</u>	
更 生 管	ライニング施工管 〔エポキシ系(モルタルを含む)〕		100mm~350mm	R ₁	<u>100 (R₁-S46)</u>	
	〃 (シールホース)		400mm~	R ₂	<u>400 (R₂-S58)</u>	
	内管挿入 (ダクタイル鋳鉄管)		PI、 PII、 PIII、 PN形	100mm~1200mm	1350 (DP ₂ 1000)	<u>1350 (DP₂1000-S57)</u>
	〃 (鋼管)		溶 接		1350 (S1000)	<u>1350 (S1000-S57)</u>