

〇〇〇〇：追加・修正

# 土木工事積算基準（平成30年11月）の一部修正その1 新旧比較表

⊖⊖⊖⊖：削除

現 行（I-2-1）	修 正	備考（内容）
<p>第1. 一般管理費等</p> <p>「平成30年度水道事業実務必携 第一編1-2-4 一般管理費等」及び「平成30年度国土交通省土木工事標準積算基準書 I-3-① 一般管理費等」によるものとする。</p> <p>一般管理費等率の補正の適用区分は「公共工事の前払金に関する規則（最近改正 平成24年3月30日）」による。</p> <p>契約保証に係る一般管理費等率の補正の適用除外については、下記の通りとする。</p> <p>（1）適用除外（工事）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①工事請負契約金額が、5,000,000円未満の工事。</li><li>②契約工期が60日未満の工事</li><li>③単価契約工事</li></ul> <p>（2）適用除外（業務委託）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第7号までの規定により随意契約を締結する業務委託</li><li>②契約金額（単価契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあつては、予定総額）が5,000,000円未満である業務委託</li></ul>	<p>第1. 一般管理費等</p> <p>「平成30年度水道事業実務必携 第一編1-2-4 一般管理費等」及び「平成30年度国土交通省土木工事標準積算基準書 I-3-① 一般管理費等」によるものとする。</p> <p><b>（1）一般管理費等率の補正</b></p> <p>ア. 水道施設整備に関する工事（「水道事業実務必携」の工事区分を適用する工事）</p> <p>「平成30年度水道事業実務必携 第一編1-2-4-4 一般管理費等率の補正」によるものとする。</p> <p>イ. 水道施設整備以外の工事（「国土交通省土木工事標準積算基準書」の工種区分を適用する工事）</p> <p>「平成30年度国土交通省土木工事標準積算基準書 I-3-①一般管理費等4 一般管理費等率の補正」によるものとする。</p> <p><b>（2）一般管理費等率の補正の適用区分</b></p> <p>「公共工事の前払金に関する規則（最近改正 平成24年3月30日）」による。</p> <p><b>（3）契約保証に係る一般管理費等率の補正の適用除外については、下記の通りとする。</b></p> <p>ア. 適用除外（工事）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①工事請負契約金額が、5,000,000円未満の工事。</li><li>②契約工期が60日未満の工事</li><li>③単価契約工事</li></ul> <p>イ. 適用除外（業務委託）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①地方自治法施行令第167条の2第1項第1号から第7号までの規定により随意契約を締結する業務委託</li><li>②契約金額（単価契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあつては、予定総額）が5,000,000円未満である業務委託</li></ul>	<p>文言の追記</p> <p>見出しの修正</p> <p>見出しの修正</p>

# 土木工事積算基準（平成30年11月）の一部修正その1 新旧比較表

現 行（Ⅱ-3-1）	修 正	備考（内容）																																																																																																		
<p>第7. 境界縁石工</p> <p>1. 適用範囲 本歩掛は、歩車道境界ブロック及び地先境界ブロック等の据付・撤去（取外し）に適用する。</p> <p>2. 据付歩掛・撤去歩掛 平成30年度国土交通省土木工事標準積算基準書 Ⅳ-2-③-1路側工（据付け）及び Ⅳ-2-③-2路側工（取外し）によるものとする。</p> <p>表2-1 種類・規格 (100m当り)</p> <table border="1" data-bbox="157 758 1323 1535"> <thead> <tr> <th>ブロック種別</th> <th>形状寸法</th> <th>材料数 (個/単位当り)</th> <th>摘 要</th> <th>施工パッケージ区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">歩道縁石</td> <td>直線・曲線 18/21cm×30cm×60cm</td> <td rowspan="4">165</td> <td>JIS規格品 C型</td> <td>C種</td> </tr> <tr> <td>直線・曲線 18/20.5×25×60</td> <td>JIS規格品 B型</td> <td>B種</td> </tr> <tr> <td>直線・曲線 18/20×20×60</td> <td rowspan="2">大阪市規格品</td> <td>各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満</td> </tr> <tr> <td>直線・曲線 18/19.5×15×60</td> <td>各種（600mm以下） 50kg未満</td> </tr> <tr> <td>道路境界石</td> <td>18×15×100</td> <td>100</td> <td rowspan="2">大阪市規格品</td> <td>各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満</td> </tr> <tr> <td>自転車道境界石</td> <td>25×5/8×60</td> <td>165</td> <td>各種（600mm以下） 50kg未満</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">街路樹根囲石</td> <td>I型</td> <td>100m÷2.63m（1組）38組</td> <td rowspan="3">大阪市規格品</td> <td rowspan="3">各種（600mm以下） 50kg未満</td> </tr> <tr> <td>II型</td> <td>100m÷3.43m（1組）29組</td> </tr> <tr> <td>III型</td> <td>100m÷3.83m（1組）26組</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">連続植樹帯縁石</td> <td>直線 10.5/12×12×60</td> <td>165</td> <td rowspan="2">大阪市規格品</td> <td rowspan="2">各種（600mm以下） 50kg未満</td> </tr> <tr> <td>曲線 10.5/12×12×56.5</td> <td>100m÷0.565（1個）176</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">駒止ブロック</td> <td>I型(ハ型) 18/25×35×60</td> <td rowspan="3">165</td> <td rowspan="3">大阪市規格品</td> <td rowspan="3">各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満</td> </tr> <tr> <td>II型(ホ型) 18/23×25×60</td> </tr> </tbody> </table>	ブロック種別	形状寸法	材料数 (個/単位当り)	摘 要	施工パッケージ区分	歩道縁石	直線・曲線 18/21cm×30cm×60cm	165	JIS規格品 C型	C種	直線・曲線 18/20.5×25×60	JIS規格品 B型	B種	直線・曲線 18/20×20×60	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満	直線・曲線 18/19.5×15×60	各種（600mm以下） 50kg未満	道路境界石	18×15×100	100	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満	自転車道境界石	25×5/8×60	165	各種（600mm以下） 50kg未満	街路樹根囲石	I型	100m÷2.63m（1組）38組	大阪市規格品	各種（600mm以下） 50kg未満	II型	100m÷3.43m（1組）29組	III型	100m÷3.83m（1組）26組	連続植樹帯縁石	直線 10.5/12×12×60	165	大阪市規格品	各種（600mm以下） 50kg未満	曲線 10.5/12×12×56.5	100m÷0.565（1個）176	駒止ブロック	I型(ハ型) 18/25×35×60	165	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満	II型(ホ型) 18/23×25×60	<p>第7. 境界縁石工</p> <p>1. 適用範囲 本歩掛は、歩車道境界ブロック及び地先境界ブロック等の据付・撤去（取外し）に適用する。</p> <p>2. 据付歩掛・撤去歩掛 平成30年度国土交通省土木工事標準積算基準書 Ⅳ-2-③-1路側工（据付け）及び Ⅳ-2-③-2路側工（取外し）によるものとする。</p> <p>表2-1 種類・規格 (100m当り)</p> <table border="1" data-bbox="1368 758 2534 1535"> <thead> <tr> <th>ブロック種別</th> <th>形状寸法</th> <th>材料数 (個/単位当り)</th> <th>摘 要</th> <th>施工パッケージ区分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">歩道縁石</td> <td>直線・曲線 18/21cm×30cm×60cm</td> <td rowspan="4">165</td> <td>JIS規格品 C型</td> <td>C種</td> </tr> <tr> <td>直線・曲線 18/20.5×25×60</td> <td>JIS規格品 B型</td> <td>B種</td> </tr> <tr> <td>直線・曲線 18/20×20×60</td> <td rowspan="2">大阪市規格品</td> <td>各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満</td> </tr> <tr> <td>直線・曲線 18/19.5×15×60</td> <td>各種（600mm以下） 50kg未満</td> </tr> <tr> <td>道路境界石</td> <td>18×15×100</td> <td>100</td> <td rowspan="2">大阪市規格品</td> <td>各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満</td> </tr> <tr> <td>自転車道境界石</td> <td>25×5/8×60</td> <td>165</td> <td>各種（600mm以下） 50kg未満</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">街路樹根囲石</td> <td>I型</td> <td>100m÷2.63m（1組）38組</td> <td rowspan="3">大阪市規格品</td> <td rowspan="3">各種（600mm以下） 50kg未満</td> </tr> <tr> <td>II型</td> <td>100m÷3.43m（1組）29組</td> </tr> <tr> <td>III型</td> <td>100m÷3.83m（1組）26組</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">連続植樹帯縁石</td> <td>直線 10.5/12×12×60</td> <td>165</td> <td rowspan="2">大阪市規格品</td> <td rowspan="2">各種（600mm以下） 50kg未満</td> </tr> <tr> <td>曲線 10.5/12×12×56.5</td> <td>100m÷0.565（1個）176</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">駒止ブロック</td> <td>I型(ハ型) 18/25×35×60</td> <td rowspan="3">165</td> <td rowspan="3">大阪市規格品</td> <td rowspan="3">各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満</td> </tr> <tr> <td>II型(ホ型) 18/23×25×60</td> </tr> </tbody> </table> <p>縁石、境界石ブロック等の基礎コンクリートにおける標準適用配合はC<sub>1</sub>とする。</p>	ブロック種別	形状寸法	材料数 (個/単位当り)	摘 要	施工パッケージ区分	歩道縁石	直線・曲線 18/21cm×30cm×60cm	165	JIS規格品 C型	C種	直線・曲線 18/20.5×25×60	JIS規格品 B型	B種	直線・曲線 18/20×20×60	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満	直線・曲線 18/19.5×15×60	各種（600mm以下） 50kg未満	道路境界石	18×15×100	100	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満	自転車道境界石	25×5/8×60	165	各種（600mm以下） 50kg未満	街路樹根囲石	I型	100m÷2.63m（1組）38組	大阪市規格品	各種（600mm以下） 50kg未満	II型	100m÷3.43m（1組）29組	III型	100m÷3.83m（1組）26組	連続植樹帯縁石	直線 10.5/12×12×60	165	大阪市規格品	各種（600mm以下） 50kg未満	曲線 10.5/12×12×56.5	100m÷0.565（1個）176	駒止ブロック	I型(ハ型) 18/25×35×60	165	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満	II型(ホ型) 18/23×25×60	<p>文言の追記</p>
ブロック種別	形状寸法	材料数 (個/単位当り)	摘 要	施工パッケージ区分																																																																																																
歩道縁石	直線・曲線 18/21cm×30cm×60cm	165	JIS規格品 C型	C種																																																																																																
	直線・曲線 18/20.5×25×60		JIS規格品 B型	B種																																																																																																
	直線・曲線 18/20×20×60		大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満																																																																																																
	直線・曲線 18/19.5×15×60			各種（600mm以下） 50kg未満																																																																																																
道路境界石	18×15×100	100	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満																																																																																																
自転車道境界石	25×5/8×60	165		各種（600mm以下） 50kg未満																																																																																																
街路樹根囲石	I型	100m÷2.63m（1組）38組	大阪市規格品	各種（600mm以下） 50kg未満																																																																																																
	II型	100m÷3.43m（1組）29組																																																																																																		
	III型	100m÷3.83m（1組）26組																																																																																																		
連続植樹帯縁石	直線 10.5/12×12×60	165	大阪市規格品	各種（600mm以下） 50kg未満																																																																																																
	曲線 10.5/12×12×56.5	100m÷0.565（1個）176																																																																																																		
駒止ブロック	I型(ハ型) 18/25×35×60	165	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満																																																																																																
	II型(ホ型) 18/23×25×60																																																																																																			
	ブロック種別				形状寸法	材料数 (個/単位当り)	摘 要	施工パッケージ区分																																																																																												
歩道縁石	直線・曲線 18/21cm×30cm×60cm	165	JIS規格品 C型	C種																																																																																																
	直線・曲線 18/20.5×25×60		JIS規格品 B型	B種																																																																																																
	直線・曲線 18/20×20×60		大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満																																																																																																
	直線・曲線 18/19.5×15×60			各種（600mm以下） 50kg未満																																																																																																
道路境界石	18×15×100	100	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満																																																																																																
自転車道境界石	25×5/8×60	165		各種（600mm以下） 50kg未満																																																																																																
街路樹根囲石	I型	100m÷2.63m（1組）38組	大阪市規格品	各種（600mm以下） 50kg未満																																																																																																
	II型	100m÷3.43m（1組）29組																																																																																																		
	III型	100m÷3.83m（1組）26組																																																																																																		
連続植樹帯縁石	直線 10.5/12×12×60	165	大阪市規格品	各種（600mm以下） 50kg未満																																																																																																
	曲線 10.5/12×12×56.5	100m÷0.565（1個）176																																																																																																		
駒止ブロック	I型(ハ型) 18/25×35×60	165	大阪市規格品	各種（2000mm以下） 50kg以上550kg未満																																																																																																
	II型(ホ型) 18/23×25×60																																																																																																			