

第9章 人力木杭打工

第1．人力木杭打工

1．人力木杭打工

(1) 適用範囲

本資料は、木杭長3m以下のものに適用する。

(2) 施工歩掛

人力木杭打工の施工歩掛は下表を標準とする。

表1－1 人力木杭打歩掛表

(単位：人/本)

末口 杭長(m)	6cm以下	6cmを超え 9cm以下	9cmを超え 12cm以下	12cmを超え 15cm以下
1.2	0.04	0.06	0.08	—
1.5	—	0.09	0.13	0.19
1.8	—	0.12	0.22	0.23
2.1	—	—	0.36	0.57
2.4	—	—	0.47	0.69
2.7	—	—	—	0.80
3.0	—	—	—	1.09

(注) 1．本表は、普通地質における80%以上100%の根入率の場合であり、根入率

70%以上80%未満は2割減、70%未満の場合は3割減とする。

2．本表は杭木小運搬、先端仕拵え、元口切揃え及び足場器具損料一切を含む。

3．杭抜取歩掛は本表の7割とすること。

4．本表以外のものは、本表の直近下位を取ること。

5．本歩掛は、普通作業員を使用すること。

(3) 単価表

ア．人力木杭打工

(1本当たり)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表1－1
杭 丸 太		本	1	
諸 雑 費		式	1	

イ．人力木杭抜取工

(1本当たり)

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
普 通 作 業 員		人		表1－1
諸 雑 費		式	1	