第９章　人力木杭打工

第１．人力木杭打工

１．人力木杭打工

（１）適 用 範 囲

本資料は、木杭長３ｍ以下のものに適用する。

（２）施 工 歩 掛

人力木杭打工の施工歩掛は下表を標準とする。

表１－１　人力木杭打歩掛表　（単位：人/本）

末口 / 杭長(m)	6cm以下	6cmを超え 9cm以下	9cmを超え 12cm以下	12cmを超え 15cm以下
1.2	0.04	0.06	0.08	—
1.5	—	0.09	0.13	0.19
1.8	—	0.12	0.22	0.23
2.1	—	—	0.36	0.57
2.4	—	—	0.47	0.69
2.7	—	—	—	0.80
3.0	—	—	—	1.09

（注）１．本表は、普通地質における80%以上100%の根入率の場合であり、根入率70%以上80％未満は２割減、70％未満の場合は３割減とする。

２．本表は杭木小運搬、先端仕拵え、元口切揃え及び足場器具損料一切を含む。

３．杭抜取歩掛は本表の７割とすること。

４．本表以外のものは、本表の直近下位を取ること。

５．本歩掛は、普通作業員を使用すること。

（３）単価表

ア．人力木杭打工　（１本当り）

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
普通作業員		人		表１－１
杭丸太		本	1	
諸雑費		式	1	

イ．人力木杭抜取工　（１本当り）

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
普通作業員		人		表１－１
諸雑費		式	1	