

(別紙) 基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準又は基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準を用いる場合

1. 住戸に係る事項

(1) 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する措置

1) 屋根又は天井

【断熱材の施工法】 内断熱 外断熱 両面断熱  
充填断熱 外張断熱 内張断熱

【断熱性能】 熱貫流率 ( W/(m<sup>2</sup>・K) ) 熱抵抗値 ( (m<sup>2</sup>・K)/W )

2) 壁

【断熱材の施工法】 内断熱 外断熱 両面断熱  
充填断熱 外張断熱 内張断熱

【断熱性能】 熱貫流率 ( W/(m<sup>2</sup>・K) ) 熱抵抗値 ( (m<sup>2</sup>・K)/W )

3) 床

(イ) 外気に接する部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱材の施工法】 内断熱 外断熱 両面断熱  
充填断熱 外張断熱 内張断熱

【断熱性能】 熱貫流率 ( W/(m<sup>2</sup>・K) ) 熱抵抗値 ( (m<sup>2</sup>・K)/W )

(ロ) その他の部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱材の施工法】 内断熱 外断熱 両面断熱  
充填断熱 外張断熱 内張断熱

【断熱性能】 熱貫流率 ( W/(m<sup>2</sup>・K) ) 熱抵抗値 ( (m<sup>2</sup>・K)/W )

4) 土間床等の外周部分の基礎壁

(イ) 外気に接する部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱性能】 熱貫流率 ( W/(m<sup>2</sup>・K) ) 熱抵抗値 ( (m<sup>2</sup>・K)/W )

(ロ) その他の部分

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱性能】 熱貫流率 ( W/(m<sup>2</sup>・K) ) 熱抵抗値 ( (m<sup>2</sup>・K)/W )

5) 開口部

【断熱性能】 熱貫流率 ( W/(m<sup>2</sup>・K) )

【日射遮蔽性能】

開口部の日射熱取得率 (日射熱取得率 )

ガラスの日射熱取得率 (日射熱取得率 )

付属部材

ひさし、軒等

6) 構造熱橋部

【該当箇所の有無】 有 無

【断熱性能】 断熱補強の範囲 ( mm ) 断熱補強の熱抵抗値 ( (m<sup>2</sup>・K)/W )

(2) 一次エネルギー消費量に関する措置

【暖房】 暖房設備 ( )  
効率 ( )

【冷房】 冷房設備 ( )  
効率 ( )

【換気】 換気設備 ( )  
効率 ( )

【照明】 照明設備 ( )

【給湯】 給湯設備 ( )  
効率 ( )

2. 備考