



建築物総合環境計画概要書 新築

■使用評価マニュアル:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1) ■使用評価ソフト:「CASBEE大阪みらい 新築」2018年版 (v.1.2.1)


1-1 建物概要

建物名称	(仮称)大阪市港区八幡屋1丁目新築工事		
建設地	港区八幡屋1丁目		
建築用途	共同住宅、駐車場、バイク置場		
建築主			
設計者			
敷地面積	590.47	m ²	
建築面積	215.60	m ²	
延床面積	2,026.08	m ²	
構造/階数	RC造	/	地上13階
完了年(予定)	2027年3月		


1-2 外観




2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)




2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)



3 設計上の配慮事項

総合 ライフサイクルCO ₂ 排出率の低減に努め、地球環境保護に配慮している。		その他 特になし。
Q1 室内環境 2.0% ≤ [屋光率] (住居・宿泊部分) JIS・JAS規格のF☆☆☆☆をほぼ全面的に採用している。 居室面積の1/6以上の開閉可能な窓を確保している。	Q2 サービス性能 各住戸に電話、放送に対応した通信回線が引き込まれている。さらに、各住戸にはGbitクラスのプロードバンドを備えたインターネットサービスも提供されている。	Q3 室外環境 (敷地内) 特になし。
LR1 エネルギー 本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級4相当である。 BEI=0.93	LR2 資源・マテリアル ODP=0、GWP=3の発泡剤を用いた断熱材を採用。	LR3 敷地外環境 ライフサイクルCO ₂ 排出率が90%。 光害対策ガイドラインの項目の過半を満たす。また、広告物照明は行っていない。

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 1.1

ラベル表示



環境性能		評価点
(1)CO2削減		3.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮	3.4
配慮事項	ライフサイクルCO2排出率が90%。	

環境性能		評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策		3.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能		概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出	2.0
Q3 / 3 /3.2/	敷地内温熱環境の向上	3.0
LR3/ 2 /2.2/	温熱環境悪化の改善	3.0
配慮事項	特になし。	

環境性能		評価点
(3)建物の断熱性		4.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制	4.0
配慮事項	本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級4相当である。	

環境性能		評価点
(4)エネルギー削減		4.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化	3.7
配慮事項	BEI=0.93	

省エネルギー基準計算結果

基準適合状況	適合
--------	----

※ 外皮性能については、住宅部分が等級4（相当）以上、非住宅部分が1.0以下であること
※ 一次エネルギー消費量については、建物全体のBEI、BEImが1.0以下であること（新築時）
（基準適合義務がある部分については、その部分のBEI、BEImが1.0以下であること）

外皮性能	住宅部分（品確法等級）	非住宅部分[BPI][BPI _m]	
	等級4（相当）	対象外	
一次エネルギー消費量	建物全体[BEI][BEI _m]	住宅部分[BEI]	非住宅部分[BEI][BEI _m]
	0.93	0.93	-