

CASBEE® 建築物総合環境計画概要書 新築

大阪みらい

■使用評価マニュアル: CASBEE大阪みらい(新築) | 使用評価ソフト: 「CASBEE大阪みらい 新築」2024年版 (v.1.0.1)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)大阪市淀川区東三国5丁目新築工事		
建設地	淀川区東三国5丁目		
建物用途	共同住宅		
建築主			
設計者			
竣工年	2026年4月 予定		
構造/階数	RC造 / 地上14階		
敷地面積	524.78 m ²		
建築面積	173.05 m ²		
延床面積	2063.35 m ²		

2-1 建築物の環境効率 (BEEランク&チャート)

B- BEE = 0.9 ★★☆☆☆

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ホールライフカーボン (温暖化影響チャート)

★☆☆☆☆

標準計算

①参照値	100%
②建築物の取組み	83%
③上記+②以外のオンサイト手法	96%
④上記+オフサイト手法	96%

このグラフはLR3.1「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたWLC排出量の目安で示したものです。④は参考として運用分をBEI+で表示しています。

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 Qのスコア = 2.7

Q1 室内環境

Q1のスコア = 3.0

音環境	3.3
温熱環境	3.0
光・視環境	3.0
空気質環境	3.1

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 2.9

機能性	3.2
耐用性・信頼性	2.9
対応性・更新性	2.7

Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア = 2.1

生物環境	2.0
まちなみ・景観	2.0
地域性・アメニティ	2.5

LR 環境負荷低減性 LRのスコア = 3.1

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 3.4

建物外皮の熱負荷	4.0
自然エネルギー	3.0
設備システム効率化	N.A.
効率的運用	3.0

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 2.8

水資源保護	3.4
非再生材料の使用削減	2.6
汚染物質回避	3.0

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 2.9

地球温暖化への配慮	3.1
地域環境への配慮	2.8
周辺環境への配慮	3.0

3 設計上の配慮事項		
総合	内装材にF☆☆☆☆を採用する事によって安全性を高め、敷地内にはできる限り緑地を設けている	その他 特になし
Q1 室内環境	昼光率の高い大きい窓を設置	Q2 サービス性能 耐用年数の高い給排水配管の使用
Q3 室外環境(敷地内)		Q3 室外環境(敷地内) 植栽による良好な景観の形成
LR1 エネルギー	特になし	LR2 資源・マテリアル 躯体と仕上材が容易に分別可能な工法の採用
		LR3 敷地外環境 特になし

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ホールライフカーボン(WLC)」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の温室効果ガス排出量のこと。ここでは、建築物の寿命年数で除した年間温室効果ガス排出量で表示。
 ■評価対象のWLC排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

建築物環境性能表示 結果〔重点評価〕

総合評価BEE = 0.9

ラベル表示



環境性能		評価点
(1)CO2削減		3.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR3/ 1 / /	地球温暖化への配慮	3.1
配慮事項		

環境性能		評価点
(2)みどり・ヒートアイランド対策		2.0
みどり・ヒートアイランド対策に配慮した環境性能		概要記入欄
Q3 / 1 / /	生物環境の保全と創出	2.0
Q3 / 3 /3. 2/	敷地内温熱環境の向上	2.0
LR3/ 2 /2. 2/	温熱環境悪化の改善	3.0
配慮事項		

環境性能		評価点
(3)建物の断熱性		4.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 1 / /	建物の熱負荷抑制	4.0
配慮事項		

環境性能		評価点
(4)エネルギー削減		0.0
CO2削減に配慮した環境性能		概要記入欄
LR1/ 3 / /	設備システムの高効率化	0.0
配慮事項		

省エネルギー基準計算結果

基準適合状況	適合
--------	----

- ※ 外皮性能については、住宅部分が等級4(相当)以上、非住宅部分が1.0以下であること
- ※ 住宅部分の一次エネルギー消費量については、BEIが1.0以下であること
- ※ 非住宅部分の一次エネルギー消費量については、「建築物エネルギー消費性能基準等を定省令(以下、「省令」という)」第1条第1項第1号もしくは、省令第1条第1項第3号に掲げる基準であること。

外皮性能	住宅部分(品確法等級)	等級5 (相当)	非住宅部分[BPI][BPI _m]	-
	一次エネルギー消費量	住宅部分[BEI]	0.75	非住宅部分[BEI][BEI _m]